

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/owatrol-polytrol-200ml-p-179428.html>

OWATROL Polytrol 200ml



Cena brutto	39,90 zł
Cena netto	32,44 zł
Numer katalogowy	OL-P-200
Kod EAN	3834073371838

Opis produktu

Polytrol Preparat, który odnawia wyroby z tworzyw sztucznych, polerowanych metali, marmuru czy powierzchni lakierowanych. Odnawia połysk i chroni metale polerowane i chromowane: aluminium, chrom, mosiądz, brąz, miedź, stal nierdzewną. Ożywia barwę i przywraca lśnienie wyblakłym powierzchniom z tworzyw sztucznych, włókna szklanego i gumy. Regeneruje marmury, glazurę, płyty nagrobkowe, łupki (np. dachówka), terakotę, które wyblakły w miarę upływu czasu. Dodaje blasku farbom i lakierom, które ucierpiały na skutek złych warunków atmosferycznych. Właściwości: Przywrócenie koloru zużytemu, poblakłym elementom różnorodnego materiału Zawiera cząsteczki „odżywiające” pigment farb, jak i surowca – nadaje połysk Żywy metal zabezpiecza i chroni przed rdzewieniem Bez stosowania powłok woskowych i past polerujących Bez silikonu w składzie Pozostawia elastyczną, trwałą warstwę wierzchnią Proste nakładanie pierwsze jak i kolejne pielęgnacyjne Sposób użycia: Przed zastosowaniem Nawierzchnie obowiązkowo czyste, suche bez tłuszczu, jak również usunięte woski, powłoki, bejce itp.. Jeśli występował grzyb bądź pleśń – usunąć roztworem z wody i wybielacza domowego (50:50) – 10 minut od aplikacji obficie zmyć czystą wodą. Jeżeli w otoczeniu prac znajduje się roślinność – obficie ją podlać. Nawierzchnie malowane, jak też plastikowe, płytki: Użyć wody z mydłem. Starannie zmyć – czas schnięcia nie mniej niż 12 godzin i zależy od powierzchni i temperatury. Nawierzchnie metalowe: Stosować ciepłą wodę z dodatkiem mydła, dobrze opłukać. Czas schnięcia minimum 12 godzin. Ważne! Wyznaczać partie nawierzchni, aby czas pracy wynosił 10-20 minut Nie stosować na nawierzchniach białych Jeśli POLYTROL wchłaniany jest nierówno i pozostają matowe i błyszczące punkty, przy użyciu bawełnianej ściereczki zebrać nadmiar POLYTROLU Połysk uzyskamy gdy szmatką wypolerujemy nawierzchnię Nawierzchnie malowane, jak też plastikowe, płytki, kamień i cegła: Równo na całej nawierzchni kładziemy POLYTROL pędzlem lub ściereczką Zostawiamy na 10-20 minut do zadziałania Nadmiar POLYTROLu zdjąć czystą tkaniną Pozostawiamy do wyschnięcia Metal: Miękkim druciakiem równo rozetrzeć POLYTROL Czas działania 10-20 minut, następnie nadmiar zdjąć POLYTROL czystą szmatką Pozostawiamy do wyschnięcia Pojemność: 200ml