

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/pedaly-wilwood-340-16350-hamulec-i-sprzeglo-swing-mount-550-6251-3-pompy-p-177800.html>



Pedały Wilwood 340-16350 hamulec i sprzęgło Swing Mount 5.50-6.25:1 3 pompy

Cena brutto	1 749,99 zł
Cena netto	1 422,76 zł
Numer katalogowy	USA-WIL-340-16350

Opis produktu

Regulowany pedał hamulca z balanserem (balance bar) i odsuniętym pedałem sprzęgła w układzie zawieszonym typu swing mount. Regulowana głowica pedału umożliwia ustawienie przełożenia 5.50:1, 5.88:1 lub 6.25:1, co pozwala na zwiększenie czucia hamulca lub zmniejszenie wymaganej siły nacisku. Przez przegrodę grodziową montowane są dwa cylindry główne hamulcowe oraz cylinder główny sprzęgła, a regulowany balanser pozwala na precyzyjną korekcję balansu hamowania przód-tył. Antypoślizgowe, radełkowane nakładki pedałów mogą być ustawiane poprzecznie w zakresie 5-7 cali dla dopasowania do preferencji kierowcy. Konstrukcja opiera się na lekkiej aluminiowej ramie oraz kutyh, wzmocnionych ramionach pedalnych typu I-beam. Balanser wyposażono w mechanizm zapadkowy z wyczuwalnym zatraskiem co jeden pełny obrót, co zapewnia utrzymanie ustawienia; może być on również blokowany nakrętką kontruującą lub obsługiwany za pomocą opcjonalnego pokrętła zdalnego. System mocowania cięgien typu pin-clevis minimalizuje kąt niewspółosiowości, gwarantując płynny ruch w całym zakresie pracy. Zespół współpracuje z trzema pionowymi, 2.25-calowymi pompami hamulcowymi Wilwood (single outlet), dostępnymi oddzielnie w różnych konfiguracjach. Typ pedału (Pedal Type) Materiał: Aluminium Wykończenie: Czarna powłoka E-coat Opis pedału (Pedal Description) Typ montażu: Swing Kierunek montażu: Przód Balanser: Tak Długość montażowa (in): — Przełożenie i długości pedałów (Pedal Ratio & Length) Przełożenie pedału 1: 5.5-6.25:1 Przełożenie pedału 2: 5.5-6.25:1 Długość pedału 1 (in): — Długość pedału 2 (in): —