

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/supercore-jrspec-gtx3582r-jb-p-138197.html>

## Supercore JRspec GTX3582R JB



Cena brutto	<b>2 319,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 886,17 zł</b>
Numer katalogowy	<b>R-GTX3582-JB</b>
Kod EAN	<b>5900000360355</b>

### Opis produktu

JRspec GTX3582R JB to supercore zbudowany w oparciu o wysokiej jakości łożyska ślizgowe (journal bearings) oraz powiększone aż o 5mm w stosunku do seryjnego, kute koło kompresji CNC (billet wheel), pozwalająca uzyskać znacznie większe moce z silnika przy podobnym spoolu do zwykłej wersji. Składana w UE z idealnie spasowanych ze sobą części, wykonanych z najwyższej jakości materiałów przy użyciu najnowszych, precyzyjnych maszyn. Aż 5 etapów wyważania wirników sięgających 250.000 obr/min, dają gwarancję bezproblemowego użytkowania nawet w ekstremalnych warunkach, przy bardzo wysokich doładowaniach i temperaturach. Turbosreżarki JRspec są sprawdzone w motorsporcie, używane m.in. w dragu przez Tsunami (silniki 2x R30, turbo 2x JRspec GT42R JB, dające ok 2000km mocy), w drifcie przez Pawła Trełę (silnik 2JZ, turbo JRspec GTX3582R+ BB, ok 900km mocy), Kornela Prusa (silnik LS7, turbo JRspec GT45R JB, ponad 1000km mocy) i wielu mocnych samochodach streetowych. Wydajność: do 800HP Zastosowanie: 2.2-4.5l Łożyska: floating bearings (made in Japan) Restryktor: dobrać odpowiednią średnicę do ciśnienia oleju (zalecany 1.8mm przy 5B) Wirnik ssący: inducer 63mm, exducer 87mm Wirnik wydechowy: 68mm