

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/termoizolacyjny-rekaw-ochronny-fmic.eu-1-5-mm-odcinek-1m-p-51411.html>



Termoizolacyjny rękaw ochronny FMIC.eu 1,5 mm odcinek 1m

Cena brutto	1,99 zł
Cena netto	1,62 zł
Numer katalogowy	FMIC-TH-2130

Opis produktu

Ostona termoizolacyjna z oplotem - włókno szklane powlekane silikonem - czarna - FMIC.eu - 1 metr Wytrzymały termoizolacyjny rękaw ochronny w formie oplotu wykonanego z przędzy szklanej impregnowanej kauczukiem silikonowym. Zaprojektowany z myślą o ochronie wiązek przewodów i komponentów w wymagających warunkach motoryzacyjnych i przemysłowych. Elastyczny, odporny na wysoką temperaturę, idealnie sprawdzi się jako izolacja termiczna, mechaniczna nawet w trudnych środowiskach pracy. Specyfikacja techniczna: Materiał: oplot z włókna szklanego powlekany silikonem Kolor: czarny Średnica wewnętrzna: 1,5mm Zakres temperatur pracy: -60°C do +200°C (odporność szczytowa do +250°C) Klasa termiczna: H (180°C) Wytrzymałość dielektryczna w 20°C: 1,5 kV (1500 V) Grubość ścianki wg normy: IEC60684-3 arkusz 402 Samogasnąca: tak Zgodność z normami: UL 1441, IEC60684-3 arkusz 402 ⚙ Kluczowe właściwości: Doskonała odporność mechaniczna, elastyczność i wytrzymałość termiczna Wysoka odporność na wilgoć, roztwory soli, promieniowanie UV, alkohole, etery i tłuszcze Dobra odporność na oleje i paliwa Wyjątkowa odporność na wibracje i zginanie Nadaje się do ciasnych promieni gięcia i środowisk o dużym obciążeniu Główne zastosowania: Ochrona wiązek przewodów w motoryzacji (komory silnika, przewody akumulatora, wiązki ECU) Silniki elektryczne, transformatory i elementy dystrybucji mocy Instalacje elektryczne w trudnych lub wysokotemperaturowych warunkach Maszyny przemysłowe, urządzenia elektryczne AGD oraz ogólna izolacja kabli Sprzedaż na metry: Zamówiona ilość zostanie wysłana w jednym odcinku (np. 5 = 5 metrów), do maksymalnej długości 25 metrów w jednym kawałku.