

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/termostat-oleju-liniowy-mishimoto-p-37713.html>

## Termostat oleju liniowy Mishimoto



Cena brutto	<b>830,00 zł</b>
Cena netto	<b>674,80 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>331389604</b>
Kod producenta	<b>MMOP-EXTFC</b>

### Opis produktu

Szukasz idealnej regulacji temperatury płynu w swoim następnym projekcie? Mishimoto ma rozwiązanie: nasz innowacyjny, pomysłowy termostat oleju montowany w linii. To smukłe urządzenie łączy formę z funkcjonalnością i zostało precyzyjnie zaprojektowane, aby właściwie regulować olej silnikowy, płyn przekładniowy lub inny płyn układu napędowego. Mishimoto In-Line Oil Thermostat jest obrabiany CNC z jednego kawałka aluminium 6061. Ten element idealnie sprawdza się w projektach, w których ograniczona przestrzeń uniemożliwia użycie standardowej płyty typu sandwich do filtra oleju. Dołączony termostat utrzymuje temperaturę na poziomie 185 degrees Fahrenheit i może być łatwo wymieniony na nasze jednostki 160 degree lub 200 degree, aby dopasować się do wymagań projektu. Ten termostat montowany w linii zawiera cztery złącza -10AN z uszczelnieniami typu dowty zapewniającymi szczelne połączenia przewodów. Dodatkowo, termostat wyposażono w radiator obrabiany CNC, który podkreśla stylistykę i pomaga obniżyć temperaturę płynu. W zestawie znajduje się także uniwersalny uchwyt montażowy oraz Mishimoto Lifetime Warranty, co gwarantuje najwyższą jakość i wykonanie produktu. Attachment 1: gwint zewnętrzny Fitting Size 1: -10 AN Outlet Quantity: 2 Fitting Attachment 2: gwint zewnętrzny Fitting Size 2: -10 AN

**KLUCZOWE CECHY** Uniwersalne dopasowanie i kompaktowa konstrukcja, idealna do projektów custom, gdzie przestrzeń lub prześwit są ograniczone Zawiera wewnętrzny termostat 185 F (85 C), który precyzyjnie reguluje temperaturę płynu Jednostkę termostatu można łatwo wyjąć i zastąpić wersjami o temperaturach 160 F (71 C) lub 200 F (93 C) Wykonany z aluminium 6061 obrabianego CNC Zawiera cztery złącza -10AN z wysokiej jakości uszczelnieniami dowty dla pracy bez wycieków Dołączony radiator zapewnia unikalny wygląd i obniżenie temperatury płynu W zestawie uniwersalny uchwyt montażowy

**DANE TECHNICZNE** Uwagi dotyczące montażu Zalecany moment dokręcania dla wszystkich prostych złączek i śrub przelotowych (banjo): 15-25 ft-lb. Nie przekraczaj maksymalnego momentu 35 ft-lb. Ostrzeżenie Instalator jest odpowiedzialny za sprawdzenie wszystkich korków termostatu, korków NPT, złączek przewodów i innych połączeń, aby upewnić się, że są w pełni dokręcone przed uruchomieniem pojazdu. Mishimoto zaleca kontrolę wszystkich połączeń w regularnych odstępach, szczególnie w trakcie pierwszych kilometrów po montażu. W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta. Wysokość całkowita (in) 3.95 Długość całkowita (in) 4.29 Szerokość całkowita (in) 1.3