

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/turbocharger-pulsar-psr-6262g-dual-ball-bearing-900-hp-forward-rotation-t51r-075ar-25-outlet-dual-v-band-101ar-p-52844.html>



Turbocharger Pulsar PSR 6262G Dual Ball Bearing 900 HP Forward Rotation T51R 0.75A/R 2.5" Outlet Dual V-Band 1.01A/R

Cena brutto	6 200,00 zł
Cena netto	5 040,65 zł
Numer katalogowy	102152713

Opis produktu

PSR Przedni Obrotowy Turbo sprężarka 6262G z dwoma łożyskami kulkowymi - ocena mocy 900 Podwójny system łożysk kulkowych ceramicznych zapewnia optymalną reakcję turbosprężarki & lepszą wytrzymałość poprzez zmniejszenie ruchu wału 9-łopatkowe koło sprężarki G-Aero z technologią z rozszerzonym stożkiem 9-łopatkowe koło turbinowe G-Aero z Inconel 713c Anty-poszarpienie wejście sprężarki, pokrywa zintegrowana z portem przyspieszenia Obudowa sprężarki: T51R 0.75A/R 2.5" wylot Obudowa turbiny: Podwójne V-Band 1.01A/R Obroty: Przód Koło sprężarki: 62*76mm Koło turbiny: 68*62mm Wejście sprężarki: Wąż 4" Wylot sprężarki: Wąż 2" lub 2.5" do wyboru Wejście turbiny: T3/T4/V-Band Wylot turbiny: 3" V-Band Porty wodne: 2-M14 x 1.5 Podłączenie oleju: 7/16-24 UNF z -4AN Restriktorem wstępnie zamontowanym Odptyw oleju: Standardowe T3 7 opcji obudowy turbiny: T3 0.83A/R; T4 0.82A/R; Podwójne vband 0.83A/R; Podwójne vband 1.01A/R; T4 podzielone 0.85A/R; T3 1.01A/R (Podwójne vband 1.01A/R+ adapter vband do T3); T4 1.01A/R (Podwójne vband 1.01A/R + adapter vband do T4) Waga: 24 lbs Wymiary: 11 x 11 x 13 in