

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/turbosprezarka-jrspec-gtx2860rs-jb-p-47643.html>

Turbosprężarka JRspec GTX2860RS JB



Cena brutto	2 749,00 zł
Cena netto	2 234,96 zł
Numer katalogowy	JR-G28-X60
Kod EAN	5907502277433

Opis produktu

JRspec GTX2860RS JB to turbosprężarka zbudowana w oparciu o wysokiej jakości łożyska ślizgowe (floating bearings, made in Japan), znajdująca szerokie zastosowanie w tuningu. Kute koło kompresji CNC (billet wheel), pozwalająca uzyskać znacznie większe moce z silnika przy podobnym spoolu do zwykłej wersji. Składana w UE z idealnie spasowanych ze sobą części, wykonanych z najwyższej jakości materiałów przy użyciu najnowszych, precyzyjnych maszyn. Aż 5 etapów wyważania wirników sięgających 250.000 obr/min, dają gwarancję bezproblemowego użytkowania nawet w ekstremalnych warunkach, przy bardzo wysokich doładowaniach i temperaturach. Turbosprężarki JRspec są sprawdzone w motorsporcie, używane m.in. w dragu przez Tsunami (silniki 2x R30, turbo 2x JRspec GT42R JB, dające ok 2000km mocy), w drifcie przez Pawła Trełę (silnik 2JZ, turbo JRspec GTX3582R+ BB, ok 900km mocy), Kornela Prusa (silnik LS7, turbo JRspec GT45R JB, ponad 1000km mocy) i wielu mocnych samochodach streetowych. Zastosowane łożyska kulkowe wyraźnie poprawiają spool turbiny, dzięki czemu silnik znacznie żwawiej reaguje na pedał gazu, osiągając wysoki moment obrotowy przy dużo niższych obrotach, niż w przypadku turbin opartych o łożyska ślizgowe - niezwykle przydatne w drifcie oraz streetcie, gdzie elastyczność silnika ma ogromne znaczenie. Wydajność: do 430HP Zastosowanie: 1.6-2.5l łożyska: floating bearings (made in Japan) Restryktor: dobrać odpowiednią średnicę do ciśnienia oleju (zalecany 1.6mm przy 5B) Wirnik ssący: inducer 46mm, exducer 60mm Wirnik wydechowy: 54mm Muszla wydechowa: AR .64, flansza T25 Wastegate wewnętrzny, turbo zawiera aktuator Turbosprężarka składana w UE !!!