

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/universalny-zacisk-hamulcowy-1-tloczkowy-wilwood-120-14876-d154-r-p-170141.html>



Uniwersalny zacisk hamulcowy 1 tloczkowy Wilwood 120-14876 D154-R

Cena brutto	835,00 zł
Cena netto	678,86 zł
Numer katalogowy	WIL-120-14876

Opis produktu

Zacisk D154-R jednotloczkowy Najnowszy zacisk wyścigowy Wilwood D154-R to lekka, wysokowytrzymała konstrukcja oparta na kutym korpusie aluminiowym z twardym anodowaniem Type III oraz tłokiem ze stali nierdzewnej. Zacisk dostępny jest z tłokami o średnicy 2.50" lub 2.00" i współpracuje z tarczami o grubości od 0.81" do 1.04" oraz średnicy do 12.19". Centralnie umieszczony port doprowadzenia płynu, znajdujący się bezpośrednio za tłokiem, eliminuje możliwość kolizji z prowadnicami. Model D154-R charakteryzuje się znacznie niższym ugięciem oraz wyższą sprawnością objętościową w porównaniu do cięższych, odlewanych zacisków konkurencji. Wersja z tłokiem 2.50" waży zaledwie około 3.3 funta i wykorzystuje standardowe metryczne klocki D154. Montaż zacisku odbywa się z zachowaniem seryjnej wysokości oraz offsetu. Tłoki Liczba tłoków: 1 Powierzchnia tłoka (in²): 3.14 Typ tłoka: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 1.04 Średnica tarczy (in): 12.19 Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in²): 8.7 Objętość klocków (in³): 2.9 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 3.4 Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: anodowanie twarde Type III Montaż Rozstaw montażowy (in): 5.46 Strona montażu: uniwersalna Typ montażu: pływający Specyfikacje Zgodność z tarczami Szerokość tarczy (in): 1.04 Maks. szerokość tarczy (in): 1.04 Min. szerokość tarczy (in): 0.81 Maks. średnica tarczy (in): 12.19 Min. średnica tarczy (in): 11.00 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: D154 Typ klocka 2: N-A Typ klocka 3: N-A Łączna powierzchnia klocków (in²): 8.7 Łączna objętość klocków (in³): 2.9 Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1 (in): 2.00 Łączna powierzchnia tłoków (in²): 3.14 Specyfikacja montażowa Typ montażu: pływający Strona montażu: uniwersalna Rozstaw montażowy (in): 5.46 Średnica otworu montażowego (in): 0.69 Wysokość montażowa (in): 0.37 Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT