

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-1-tloczkowy-wilwood-120-15609-d52-r-p-170116.html>

Uniwersalny zacisk hamulcowy 1 tloczkowy Wilwood 120-15609 D52-R



Cena brutto	968,99 zł
Cena netto	787,80 zł
Numer katalogowy	WIL-120-15609

Opis produktu

D52-R Jednotłoczkowy Zacisk D52-R to najnowszy, w pełni wyczynowy zacisk heavy-duty marki Wilwood, zaprojektowany jako najwyższej klasy rozwiązanie wyścigowe typu OEM replacement. Konstrukcja opiera się na lekkim, kutym korpusie aluminiowym z twardą anodą Type III oraz pojedynczym tłoczku ze stali nierdzewnej. Centralnie umieszczony port doprowadzenia płynu, bezpośrednio za tłoczkiem, eliminuje możliwość kolizji z prowadnicami ślizgowymi. Zacisk D52-R charakteryzuje się mniejszym ugięciem oraz wyższą sprawnością objętościową niż cięższe, odlewane konstrukcje konkurencyjne. Wykorzystuje standardowe klocki hamulcowe D52, dostępne w szerokiej gamie mieszanek ciernych, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do każdego zastosowania. Mocowanie zachowuje fabryczną wysokość i offset GM, zapewniając łatwą instalację w miejsce seryjnych zacisków. Tłoczki Liczba tłoczków: 1 Powierzchnia tłoczka (in²): 4,45 Typ tłoczka: stal nierdzewna Osłona przeciwpłynowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 1,28 Średnica tarczy (in): 12,19 Wymiary klocków hamulcowych Powierzchnia klocków (in²): 10 Objętość klocków (in³): 3,9 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 4,9 Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: twarda anoda Type III Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 7,06 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: pływające Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 1,28 Maksymalna szerokość tarczy (in): 1,28 Minimalna szerokość tarczy (in): 1,19 Maksymalna średnica tarczy (in): 12,19 Minimalna średnica tarczy (in): 11,00 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: D52 Typ klocka 2: N/A Typ klocka 3: N/A Łączna powierzchnia klocków (in²): 10 Łączna objętość klocków (in³): 3,9 Specyfikacja tłoczka Średnica tłoczka (in): 2,38 Całkowita powierzchnia tłoczka (in²): 4,45 Specyfikacja mocowania Typ mocowania: pływające Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 7,06 Średnica otworu montażowego (in): 0,69 Wysokość mocowania (in): 0,77 Gwint przyłącza hydraulicznego: 7/16-20