

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-1-tloczkowy-wilwood-120-15610-d52-r-p-170117.html>

Uniwersalny zacisk hamulcowy 1 tloczkowy Wilwood 120-15610 D52-R



Cena brutto	968,99 zł
Cena netto	787,80 zł
Numer katalogowy	WIL-120-15610

Opis produktu

D52-R Jednotłoczkowy Zacisk D52-R to najnowszy, w pełni wyczynowy zacisk hamulcowy heavy-duty marki Wilwood, zaprojektowany jako szczytowe rozwiązanie w segmencie wyścigowych zacisków typu OEM replacement. Konstrukcja opiera się na lekkim, kutym korpusie aluminiowym z twardą anodą Type III oraz pojedynczym tłoczku ze stali nierdzewnej. Centralnie umieszczony port doprowadzenia płynu, zlokalizowany bezpośrednio za tłoczkiem, eliminuje możliwość kolizji z prowadnicami ślizgowymi. Zacisk D52-R charakteryzuje się niższym ugięciem oraz wyższą sprawnością objętościową niż cięższe, odlewane konstrukcje konkurencji. Współpracuje ze standardowymi klockami hamulcowymi D52, dostępnymi w szerokiej gamie mieszanek ciernych do różnych zastosowań. Mocowanie zachowuje fabryczną wysokość i offset GM, co umożliwia bezproblemowy montaż w miejsce seryjnych zacisków. Tłoczki Liczba tłoczków: 1 Powierzchnia tłoczka (in²): 5,94 Typ tłoczka: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 0,81 Średnica tarczy (in): 12,19 Wymiary klocków hamulcowych Powierzchnia klocków (in²): 10 Objętość klocków (in³): 3,9 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 4,6 Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: twarda anoda Type III Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 7,06 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: pływające Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 0,81 Maksymalna szerokość tarczy (in): 0,81 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,75 Maksymalna średnica tarczy (in): 12,19 Minimalna średnica tarczy (in): 11,00 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: D52 Typ klocka 2: N/A Typ klocka 3: N/A Łączna powierzchnia klocków (in²): 10 Łączna objętość klocków (in³): 3,9 Specyfikacja tłoczka Średnica tłoczka (in): 2,75 Całkowita powierzchnia tłoczka (in²): 5,94 Specyfikacja mocowania Typ mocowania: pływające Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 7,06 Średnica otworu montażowego (in): 0,69 Wysokość mocowania (in): 0,77 Gwint przyłącza hydraulicznego: 7/16-20