

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-1-tloczkowy-wilwood-120-2498-dynalite-single-floater-p-170693.html>



Uniwersalny zacisk hamulcowy 1 tloczkowy Wilwood 120-2498 Dynalite Single Floater

Cena brutto	735,00 zł
Cena netto	597,56 zł
Numer katalogowy	WIL-120-2498

Opis produktu

Zacisk hamulcowy Dynalite Single Floater (Type III Anodize) Wilwood Dynalite Single Floater to jednotłoczkowy zacisk hamulcowy frezowany z aluminium billet, przeznaczony do zastosowań w pojazdach typu Open Wheel, Drag Race, kartingu oraz motocyklach. Szytwa zewnętrzna część z niskoprofilową konstrukcją umożliwia montaż w ograniczonej przestrzeni, gdzie klasyczne zaciski z przeciwstawnymi tłokami nie mogą zostać zastosowane. Model ten waży około 1.40 lbs i wykorzystuje szybkoemienne klocki Dynalite Single o grubości 0.49" oraz objętości 1.1 in³, co zapewnia skuteczne hamowanie przy zachowaniu kompaktowych wymiarów. Wielopozycyjne porty wlotowe i odpowietrzające 1/8-27 NPT umożliwiają elastyczny montaż w różnych konfiguracjach pojazdu. Zacisk wyposażono w precyzyjnie obrabiane, suche prowadnice ślizgowe, które zapewniają płynną pracę bez blokowania. Anodowane na czarno wykończenie zwiększa odporność na korozję. Dynalite Single Floater współpracuje z tarczami o szerokości od 0.25" do 0.38" oraz średnicy od 6.00" do 13.00". Tłoki Liczba tłoków: 1 Powierzchnia tłoka: 2.40 in² Typ tłoka: stal nierdzewna Osłona przeciwpływowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0.25 in Średnica tarczy: 13.00 in Wymiary klocka Powierzchnia klocka: 3 in² Objętość klocka: 1.1 in³ Klasa pracy i materiał Materiał: aluminium billet Masa: 1.6 lbs Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: Type III Anodize Mocowanie Rozstaw mocowania: 3.28 in Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: pływające Specyfikacje Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy: 0.25 in Maksymalna szerokość tarczy: 0.25 in Minimalna szerokość tarczy: 0.18 in Maksymalna średnica tarczy: 13.00 in Minimalna średnica tarczy: 6.00 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6812 Typ klocków 2: 7012 Typ klocków 3: N/A Łączna powierzchnia klocków: 3 in² Łączna objętość klocków: 1.1 in³ Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1.75 in Całkowita powierzchnia tłoka: 2.40 in² Specyfikacja montażowa Typ mocowania: pływające Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania: 3.28 in Wysokość mocowania: 0.81 in Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT