

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-1-tloczkowy-wilwood-120-7183-sc2-p-170699.html>

## Uniwersalny zacisk hamulcowy 1 tłoczkowy Wilwood 120-7183 SC2



Cena brutto	<b>364,99 zł</b>
Cena netto	<b>296,74 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WIL-120-7183</b>

### Opis produktu

Zacisk hamulcowy SC2 Single Piston (Clear Anodize) Wilwood SC2 Single Piston to pływający zacisk hamulcowy wykonany z odlewane aluminium, zaprojektowany i produkowany w USA jako solidne, kompaktowe oraz ekonomiczne rozwiązanie dla pojazdów rekreacyjnych, rolniczych i przemysłowych. Jednotłoczkowa konstrukcja zapewnia skuteczne hamowanie przy zachowaniu prostoty oraz wysokiej trwałości w wymagających warunkach pracy. Seria SC oferuje różne warianty średnicy tłoka: 1.06", 1.19" lub 1.25", co pozwala dopasować charakterystykę zacisku do konkretnej aplikacji. Model SC2 wyposażono w tłok o średnicy 1.19" oraz osłonę przeciwpyłową, która chroni wnętrze przed zanieczyszczeniami środowiskowymi. Podwójne odpowietrzniki zwiększają elastyczność montażu, a przyłącze płynu hamulcowego realizowane jest poprzez złącze banjo M10 x 1.0. System mocowania wykorzystuje odporne na korozję prowadnice ślizgowe osadzone w pierścieniach lepkosprężystych, co zapewnia płynną pracę bez drgań oraz hałasu. Rozwiązanie to ogranicza cofanie klocków i utrzymuje stałe odczucie pedału lub dźwigni przez cały okres eksploatacji. Zacisk przeznaczony jest do tarcz o grubości od 0.15" do 0.25".

Tłoki Liczba tłoków: 1  
Powierzchnia tłoka: 1.06 in<sup>2</sup> Typ tłoka: aluminium Osłona przeciwpyłowa: tak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0.25 in Średnica tarczy: 9.00 in Wymiary klocka Powierzchnia klocka: 1.7 in<sup>2</sup> Objętość klocka: 0.26 in<sup>3</sup> Klasa pracy i materiał Materiał: odlewane aluminium Masa: 1.3 lbs Kolory i wykończenie Kolor: bezbarwny Wykończenie: Clear Anodize Mocowanie Rozstaw mocowania: 3.00 in Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: pływające Specyfikacje Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy: 0.25 in Maksymalna szerokość tarczy: 0.25 in Minimalna szerokość tarczy: 0.15 in Maksymalna średnica tarczy: 9.00 in Minimalna średnica tarczy: 6.50 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6407 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Łączna powierzchnia klocków: 1.7 in<sup>2</sup> Łączna objętość klocków: 0.26 in<sup>3</sup> Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1.19 in Całkowita powierzchnia tłoka: 1.06 in<sup>2</sup> Specyfikacja montażowa Typ mocowania: pływające Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania: 3.00 in Średnica otworu montażowego: 0.67 in Wysokość mocowania: 0.12 in Gwint przyłącza: M10 x 1.00