

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-1-tloczkowy-wilwood-120-8691-sc2-p-170700.html>

Uniwersalny zacisk hamulcowy 1 tloczkowy Wilwood 120-8691 SC2



Cena brutto	334,99 zł
Cena netto	272,35 zł
Numer katalogowy	WIL-120-8691

Opis produktu

Zacisk hamulcowy SC2 Single Piston (Clear Anodize) Wilwood SC2 Single Piston to pływający zacisk hamulcowy wykonany z odlewanego aluminium, zaprojektowany i produkowany w USA jako trwałe, kompaktowe oraz ekonomiczne rozwiązanie dla pojazdów rekreacyjnych, rolniczych i przemysłowych. Jednotłoczkowa konstrukcja zapewnia skuteczne hamowanie przy zachowaniu prostoty oraz wysokiej odporności na intensywną eksploatację. Seria SC oferuje różne warianty średnicy tłoka: 1.06", 1.19" lub 1.25", co umożliwia dopasowanie parametrów zacisku do wymagań aplikacji. Model SC2 wyposażono w tłok o średnicy 1.19" oraz osłonę przeciwpylową, która zabezpiecza wnętrze przed zanieczyszczeniami środowiskowymi. Podwójne odpowietrzniki zapewniają elastyczność montażu, a doprowadzenie płynu hamulcowego realizowane jest poprzez złącze banjo M10 x 1.0. System mocowania wykorzystuje odporne na korozję prowadnice ślizgowe osadzone w pierścieniach lepkosprężystych, co zapewnia płynną i cichą pracę bez drgań. Rozwiązanie to ogranicza cofanie klocków i pozwala utrzymać stałe odczucie pedału lub dźwigni hamulca przez cały okres eksploatacji klocków. Zacisk współpracuje z tarczami o grubości od 0.15" do 0.25" i waży około 1.0 lbs. Tłoki Liczba tłoków: 1 Powierzchnia tłoka: 1.06 in² Typ tłoka: aluminium Osłona przeciwpylowa: tak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0.25 in Średnica tarczy: 9.00 in Wymiary klocka Powierzchnia klocka: 1.7 in² Objętość klocka: 0.26 in³ Klasa pracy i materiał Materiał: odlewane aluminium Masa: 1.0 lbs Kolor i wykończenie Kolor: bezbarwny Wykończenie: Clear Anodize Mocowanie Rozstaw mocowania: 3.00 in Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: pływające Specyfikacje Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy: 0.25 in Maksymalna szerokość tarczy: 0.25 in Minimalna szerokość tarczy: 0.15 in Maksymalna średnica tarczy: 9.00 in Minimalna średnica tarczy: 6.50 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6407 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Łączna powierzchnia klocków: 1.7 in² Łączna objętość klocków: 0.26 in³ Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1.19 in Całkowita powierzchnia tłoka: 1.06 in² Specyfikacja montażowa Typ mocowania: pływające Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania: 3.00 in Średnica otworu montażowego: 0.67 in Wysokość mocowania: 0.12 in Gwint przyłącza: M10 x 1.00