

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-1-tloczkowy-wilwood-120-8787-sc3-p-170701.html>

Uniwersalny zacisk hamulcowy 1 tloczkowy Wilwood 120-8787 SC3



Cena brutto	364,99 zł
Cena netto	296,74 zł
Numer katalogowy	WIL-120-8787

Opis produktu

Zacisk hamulcowy SC3 Single Piston (Clear Anodize) Wilwood SC3 Single Piston to pływający zacisk hamulcowy wykonany z odlewane aluminium, zaprojektowany i produkowany w USA jako trwałe, kompaktowe oraz ekonomiczne rozwiązanie dla pojazdów rekreacyjnych, rolniczych i przemysłowych. Jednotłoczkowa konstrukcja zapewnia niezawodne hamowanie przy zachowaniu prostoty oraz odporności na intensywną eksploatację. Seria SC oferuje warianty średnicy tłoka 1.06", 1.19" lub 1.25", co pozwala dopasować parametry do wymagań aplikacji. Model SC3 wykorzystuje tłok o średnicy 1.06", zapewniając powierzchnię roboczą 0.87 in². Zacisk wyposażono w osłonę przeciwpylową chroniącą wewnątrz przed zanieczyszczeniami. Podwójne odpowietrzniki umożliwiają elastyczny montaż, a doprowadzenie płynu hamulcowego realizowane jest przez złącze banjo M10 x 1.0. System mocowania wykorzystuje odporne na korozję prowadnice ślizgowe osadzone w pierścieniach lepkosprężystych, co zapewnia płynną, cichą pracę bez drgań. Rozwiązanie ogranicza cofanie klocków i utrzymuje stałe odczucie pedału lub dźwigni przez cały okres eksploatacji. Zacisk współpracuje z tarczami o grubości od 0.15" do 0.25" i waży około 1.0 lbs. Tłoki Liczba tłoków: 1 Powierzchnia tłoka: 0.87 in² Typ tłoka: aluminium Osłona przeciwpylowa: tak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0.25 in Średnica tarczy: 9.00 in Wymiary klocka Powierzchnia klocka: 1.7 in² Objętość klocka: 0.26 in³ Klasa pracy i materiał Materiał: odlewane aluminium Masa: 1.0 lbs Kolory i wykończenie Kolor: bezbarwny Wykończenie: Clear Anodize Mocowanie Rozstaw mocowania: 3.00 in Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: pływające Specyfikacje Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy: 0.25 in Maksymalna szerokość tarczy: 0.25 in Minimalna szerokość tarczy: 0.15 in Maksymalna średnica tarczy: 9.00 in Minimalna średnica tarczy: 6.50 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6407 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Łączna powierzchnia klocków: 1.7 in² Łączna objętość klocków: 0.26 in³ Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1.06 in Całkowita powierzchnia tłoka: 0.87 in² Specyfikacja montażowa Typ mocowania: pływające Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania: 3.00 in Średnica otworu montażowego: 0.67 in Wysokość mocowania: 0.12 in Gwint przyłącza: M10 x 1.00