

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-1-tloczkowy-wilwood-120-9234-dh4-dual-hydraulic-p-170681.html>



Uniwersalny zacisk hamulcowy 1 tloczkowy Wilwood 120-9234 DH4 Dual Hydraulic

| | |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto | 549,00 zł |
| Cena netto | 446,34 zł |
| Numer katalogowy | WIL-120-9234 |

Opis produktu

Zacisk hamulcowy DH4 Dual Hydraulic (Clear Anodize) Wilwood DH4 Dual Hydraulic to specjalistyczny zacisk hamulcowy wyposażony w stopniowany tłok oraz unikalny podwójny układ hydrauliczny. Konstrukcja obejmuje główny obwód hamulcowy oraz dodatkowy, całkowicie izolowany hydraulicznie obwód hamulca postojowego. Rozwiązanie to umożliwia jednoczesne połączenie funkcji hamowania roboczego i niezależnego hamulca parkingowego w jednej kompaktowej jednostce. Główny tłok posiada średnicę 1.50", natomiast obwód pomocniczy wykorzystuje średnicę 0.94" i jest dodatkowo odseparowany poprzez podwójne wejścia płynu 10 mm x 1.00. Zacisk został zaprojektowany do współpracy z tarczami o maksymalnej średnicy 9.00" oraz szerokości 0.19". Model DH4 charakteryzuje się pływającą konstrukcją jednotłoczkową oraz mocowaniem na prowadnicach o rozstawie 3.38". Wersja Low Squeeze wykorzystuje zmodyfikowany układ uszczelnień w celu maksymalizacji cofania tłoka w zastosowaniach, gdzie kluczowe znaczenie ma minimalny opór toczenia. Zaciski dostarczane są bez uchwytów montażowych — dostępne są dodatkowe stalowe wsporniki. Tłoki Liczba tłoków: 1 Powierzchnia tłoka: 1.77 in² Typ tłoka: aluminium Osłona przeciwpływowa: tak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0.19 in Średnica tarczy: 9.00 in Wymiary klocka Powierzchnia klocka: 1.99 in² Objętość klocka: 0.33 in³ Klasa pracy i materiał Materiał: odlewane aluminium Masa: 1.3 lbs Kolory i wykończenie Kolor: bezbarwny Wykończenie: Clear Anodize Mocowanie Rozstaw mocowania: 3.38 in Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: pływające Specyfikacje Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy: 0.19 in Maksymalna szerokość tarczy: 0.19 in Minimalna szerokość tarczy: 0.19 in Maksymalna średnica tarczy: 9.00 in Minimalna średnica tarczy: 9.00 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 4508 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Łączna powierzchnia klocków: 1.99 in² Łączna objętość klocków: 0.33 in³ Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1.50 in Całkowita powierzchnia tłoka: 1.77 in² Specyfikacja montażowa Typ mocowania: pływające Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania: 3.38 in Wysokość mocowania: 0.03 in Gwint przyłącza: M10 x 1.00