

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-1-tloczkowy-wilwood-120-9333-gm-metric-iron-p-170844.html>

## Uniwersalny zacisk hamulcowy 1 tloczkowy Wilwood 120-9333 GM-Metric-Iron



Cena brutto	<b>593,98 zł</b>
Cena netto	<b>482,91 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WIL-120-9333</b>

### Opis produktu

Zacisk hamulcowy GM-Metric Iron Single Piston Floater (Bare) Wilwood GM-Metric Iron Single Piston Floater to całkowicie nowy, niewyremontowany zacisk hamulcowy z odlewu żeliwnego, zaprojektowany specjalnie do zastosowań wyścigowych. Jest to bezpośredni zamiennik popularnych zacisków GM Metric stosowanych w pojazdach od 1978 roku, широко wykorzystywanych w seriach typu „spec racing”. Nowe zaciski Wilwood GM Metric z tłokiem 2.50” zostały oficjalnie zatwierdzone przez IMCA jako zamienniki OEM, spełniające wszystkie regulacje w klasach Modified, Stock Cars, Hobby Stocks oraz Northern i Southern Sport Mods. Dodatkowo dostępne są warianty z tłokami 2.75” oraz 2.00”, przeznaczone do innych zastosowań lub serii bez ograniczeń regulaminowych. Zaciski wymagają zastosowania utwardzonych prowadnic Wilwood (sprzedawanych osobno), zestaw nr 230-0619 zawierający cztery prowadnice, wystarczające na dwa zaciski. Wilwood opracował trzy osobne odlewy korpusu, każdy zaprojektowany specjalnie pod określoną średnicę tłka. Dzięki temu zachowano wysoką sztywność, niezawodność i precyzję bez zbędnego zwiększania masy. Tłoki ze stali nierdzewnej zapewniają odporność na korozję oraz ograniczają przenoszenie ciepła z klocków. Uszczelnienia wysokotemperaturowe gwarantują długą żywotność i prawidłowe cofanie tłka po zwolnieniu hamulca, nawet w ekstremalnych warunkach wyścigowych. Tłoki Liczba tłoków: 1 Powierzchnia tłka: 3.14 in<sup>2</sup> Typ tłka: stal nierdzewna Ostrona przeciwpływu: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 1.04 in Średnica tarczy: 11.75 in Wymiary klocka Powierzchnia klocka: 8.7 in<sup>2</sup> Objętość klocka: 2.9 in<sup>3</sup> Klasa pracy i materiał Materiał: żeliwo Masa: 4.3 lbs Kolory i wykończenie Kolor: surowy Wykończenie: Bare Mocowanie Rozstaw mocowania: 5.46 in Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: pływające Specyfikacje Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy: 1.04 in Maksymalna szerokość tarczy: 1.04 in Minimalna szerokość tarczy: 0.81 in Maksymalna średnica tarczy: 11.75 in Minimalna średnica tarczy: 11.00 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: D154 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Łączna powierzchnia klocków: 8.7 in<sup>2</sup> Łączna objętość klocków: 2.9 in<sup>3</sup> Specyfikacja tłoków Średnica tłka 1: 2.00 in Całkowita powierzchnia tłka: 3.14 in<sup>2</sup> Specyfikacja montażowa Typ mocowania: pływające Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania: 5.46 in Średnica otworu montażowego: 0.69 in Wysokość mocowania: 0.48 in Gwint przyłącza: M10 x 1.50