

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/universalny-zacisk-hamulcowy-2-tloczkowy-wilwood-120-10936-d52-p-170111.html>

Uniwersalny zacisk hamulcowy 2 tloczkowy Wilwood 120-10936 D52

Cena brutto	1 115,00 zł
Cena netto	906,50 zł
Numer katalogowy	WIL-120-10936

Opis produktu

D52 Dwutloczkowy Zacisk Zacisk D52 to bezpośredni, przykręcany zamiennik dwutloczkowy dla fabrycznych jednotloczkowych zacisków stosowanych w wielu samochodach osobowych i ciężarowych GM z lat 1968-1996. Korpus wykonany z kutego aluminium typu billet, tłoczki ze stali nierdzewnej oraz sportowe uszczelnienia wysokotemperaturowe eliminują typowe problemy konstrukcji OE, takie jak korozja, wżery cylindrów oraz awarie uszczelnień. Zaciski D52 zapewniają niskie wymagania obsługowe, znaczną redukcję masy oraz niezawodną pracę w wysokich temperaturach zarówno w zastosowaniach drogowych, jak i torowych. Zaciski D52 montowane są w fabrycznym położeniu na seryjnych tarczach, wykorzystują oryginalne klocki hamulcowe typu OE D52 oraz przewód hamulcowy z przyłączem banjo 7/16-20. Mogą być stosowane z większością felg kompatybilnych z seryjnymi zaciskami. Tłoczki o średnicy 2,00" zapewniają łączną powierzchnię 6,28 in² na zacisk, co umożliwia zachowanie prawidłowego balansu hamulców oraz współpracę z seryjną pompą hamulcową. Zaciski D52 wyposażone są w hartowane prowadnice ślizgowe. Tłoczki Liczba tłoczków: 2 Powierzchnia tłoczków (in²): 6,28 Typ tłoczka: stal nierdzewna Osłona przeciwpylowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 1,28 Średnica tarczy (in): 12,19 Wymiary klocków hamulcowych Powierzchnia klocków (in²): 10 Objętość klocków (in³): 3,9 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 5,5 Kolory i wykończenie Kolor: anodowane Wykończenie: anodowanie typu III Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 7,06 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: pływające Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 1,28 Maksymalna szerokość tarczy (in): 1,28 Minimalna szerokość tarczy (in): 1,19 Maksymalna średnica tarczy (in): 12,19 Minimalna średnica tarczy (in): 11,00 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: D52 Typ klocka 2: N/A Typ klocka 3: N/A Łączna powierzchnia klocków (in²): 10 Łączna objętość klocków (in³): 3,9 Specyfikacja tłoczków Średnica tłoczka 1 (in): 2,00 Średnica tłoczka 2 (in): 2,00 Całkowita powierzchnia tłoczków (in²): 6,28 Specyfikacja mocowania Typ mocowania: pływające Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 7,06 Średnica otworu montażowego (in): 0,69 Wysokość mocowania (in): 0,77 Gwint przyłącza hydraulicznego: 7/16-20