

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-2-tloczkowy-wilwood-120-10937-d52-czerwony-p-170110.html>

Uniwersalny zacisk hamulcowy 2 tloczkowy Wilwood 120-10937 D52 czerwony



| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 1 115,00 zł |
| Cena netto | 906,50 zł |
| Numer katalogowy | WIL-120-10937-RD |

Opis produktu

D52 Dwutloczkowy Zacisk Zacisk D52 to bezpośredni, przykręcany zamiennik dwutloczkowy dla fabrycznych jednotloczkowych zacisków stosowanych w wielu samochodach osobowych i ciężarowych GM z lat 1968-1996. Korpus wykonany z kutego aluminium typu billet, tłoczki ze stali nierdzewnej oraz sportowe uszczelnienia wysokotemperaturowe eliminują problemy typowe dla konstrukcji OEM, takie jak korozja, wżery w cylindrach oraz awarie uszczelnień. Zaciski D52 zapewniają bezobsługową eksploatację, znaczną redukcję masy oraz niezawodność w wysokich temperaturach zarówno w użytkowaniu drogowym, jak i torowym. Zaciski D52 montowane są w fabrycznym położeniu na seryjnych tarczach, wykorzystują oryginalne klocki hamulcowe typu OE D52 oraz przewód hamulcowy z przyłączem banjo 7/16-20. Mogą być stosowane z większością felg kompatybilnych z seryjnymi zaciskami. Tłoczki o średnicy 2,00" zapewniają łączną powierzchnię 6,28 in² na zacisk, co umożliwia zachowanie odpowiedniego balansu hamulców oraz współpracę z seryjną pompą hamulcową. Zaciski D52 wyposażone są w hartowane prowadnice ślizgowe. Tłoczki Liczba tłoczków: 2 Powierzchnia tłoczków (in²): 6,28 Typ tłoczka: stal nierdzewna Osłona przeciwpylowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 1,04 Średnica tarczy (in): 12,19 Wymiary klocków hamulcowych Powierzchnia klocków (in²): 10 Objętość klocków (in³): 3,9 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 5,5 Kolory i wykończenie Kolor: czerwony Wykończenie: czerwony lakier proszkowy Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 7,06 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: pływające Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 1,04 Maksymalna szerokość tarczy (in): 1,04 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,81 Maksymalna średnica tarczy (in): 12,19 Minimalna średnica tarczy (in): 11,00 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: D52 Typ klocka 2: N/A Typ klocka 3: N/A Łączna powierzchnia klocków (in²): 10 Łączna objętość klocków (in³): 3,9 Specyfikacja tłoczków Średnica tłoczka 1 (in): 2,00 Średnica tłoczka 2 (in): 2,00 Całkowita powierzchnia tłoczków (in²): 6,28 Specyfikacja mocowania Typ mocowania: pływające Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 7,06 Średnica otworu montażowego (in): 0,69 Wysokość mocowania (in): 0,77 Gwint przyłącza hydraulicznego: 7/16-20