

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-2-tloczkowy-wilwood-120-10938-d52-czerwony-p-170107.html>

Uniwersalny zacisk hamulcowy 2 tloczkowy Wilwood 120-10938 D52 czerwony



Cena brutto	1 115,00 zł
Cena netto	906,50 zł
Numer katalogowy	WIL-120-10938-RD

Opis produktu

D52 Dwutłoczkowy Zacisk Zacisk D52 to bezpośredni, przykręcany zamiennik dwutłoczkowy dla fabrycznych jednotłoczkowych zacisków stosowanych w wielu samochodach osobowych i ciężarowych GM z lat 1968-1996. Korpus wykonany z kutego aluminium typu billet, tłoczki ze stali nierdzewnej oraz sportowe uszczelnienia wysokotemperaturowe eliminują typowe problemy konstrukcji OEM, takie jak korozja, wżery w cylindrach oraz awarie uszczelnień. Zaciski D52 zapewniają bezobsługową eksploatację, znaczną redukcję masy oraz niezawodność w wysokich temperaturach, zarówno w użytkowaniu drogowym, jak i torowym. Zaciski D52 montowane są w fabrycznym położeniu na seryjnych tarczach, wykorzystują oryginalne klocki hamulcowe typu OE D52 oraz przewód hamulcowy z przyłączem banjo 7/16-20. Mogą być stosowane z większością felg kompatybilnych z seryjnymi zaciskami. Tylne zaciski z tłoczkami o średnicy 1,25" zapewniają powierzchnię tłoczków 2,46 in² na zacisk, co pozwala zachować fabryczny balans hamulców przód-tył oraz stosowanie seryjnej pompy hamulcowej. Zaciski D52 wyposażone są w hartowane przewodnice ślizgowe. Tłoczki Liczba tłoczków: 2 Powierzchnia tłoczków (in²): 2,46 Typ tłoczka: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 1,28 Średnica tarczy (in): 12,19 Wymiary klocków hamulcowych Powierzchnia klocków (in²): 10 Objętość klocków (in³): 3,9 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 5,5 Kolory i wykończenie Kolor: czerwony Wykończenie: czerwony lakier proszkowy Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 7,06 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: pływające Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 1,28 Maksymalna szerokość tarczy (in): 1,28 Minimalna szerokość tarczy (in): 1,19 Maksymalna średnica tarczy (in): 12,19 Minimalna średnica tarczy (in): 11,00 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: D52 Typ klocka 2: N/A Typ klocka 3: N/A Łączna powierzchnia klocków (in²): 10 Łączna objętość klocków (in³): 3,9 Specyfikacja tłoczków Średnica tłoczka 1 (in): 1,25 Średnica tłoczka 2 (in): 1,25 Całkowita powierzchnia tłoczków (in²): 2,46 Specyfikacja mocowania Typ mocowania: pływające Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 7,06 Średnica otworu montażowego (in): 0,69 Wysokość mocowania (in): 0,77 Gwint przyłącza hydraulicznego: 7/16-20