

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-2-tloczkowy-wilwood-120-10939-d52-czerwony-p-170104.html>

## Uniwersalny zacisk hamulcowy 2 tloczkowy Wilwood 120-10939 D52 czerwony



|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 115,00 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>906,50 zł</b>        |
| Numer katalogowy | <b>WIL-120-10939-RD</b> |

### Opis produktu

D52 Dwutłoczkowy Zacisk Zacisk D52 to bezpośredni, przykręcany zamiennik dwutłoczkowy dla fabrycznych jednotłoczkowych zacisków stosowanych w wielu samochodach osobowych i ciężarowych GM z lat 1968-1996. Korpus wykonany z kutego aluminium typu billet, tłoczki ze stali nierdzewnej oraz sportowe uszczelnienia wysokotemperaturowe eliminują problemy typowe dla konstrukcji OEM, takie jak korozja, wżery w cylindrach oraz awarie uszczelnień. Zaciski D52 oferują niskie wymagania serwisowe, znaczną redukcję masy oraz niezawodność w wysokich temperaturach zarówno w jeździe drogowej, jak i na torze. Zaciski D52 montowane są w fabrycznym położeniu na seryjnych tarczach, wykorzystują oryginalne klocki hamulcowe typu OE D52 oraz przewody hamulcowe z fabrycznym przyłączem banjo 7/16-20. Mogą być stosowane z większością felg kompatybilnych z seryjnymi zaciskami. Tylne zaciski z tłoczkami o średnicy 1,25" zapewniają powierzchnię tłoczków 2,46 in<sup>2</sup> na zacisk, co pozwala zachować fabryczny balans hamulców przód-tył oraz możliwość stosowania seryjnej pompy hamulcowej. Zaciski D52 wyposażone są w hartowane prowadnice ślizgowe. Tłoczki Liczba tłoczków: 2 Powierzchnia tłoczków (in<sup>2</sup>): 2,46 Typ tłoczka: stal nierdzewna Osłona przeciwpylowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 1,04 Średnica tarczy (in): 12,19 Wymiary klocków hamulcowych Powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 10 Objętość klocków (in<sup>3</sup>): 3,9 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 5,5 Kolory i wykończenie Kolor: czerwony Wykończenie: czerwony lakier proszkowy Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 7,06 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: pływające Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 1,04 Maksymalna szerokość tarczy (in): 1,04 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,81 Maksymalna średnica tarczy (in): 12,19 Minimalna średnica tarczy (in): 11,00 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: D52 Typ klocka 2: N/A Typ klocka 3: N/A Łączna powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 10 Łączna objętość klocków (in<sup>3</sup>): 3,9 Specyfikacja tłoczków Średnica tłoczka 1 (in): 1,25 Średnica tłoczka 2 (in): 1,25 Całkowita powierzchnia tłoczków (in<sup>2</sup>): 2,46 Specyfikacja mocowania Typ mocowania: pływające Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 7,06 Średnica otworu montażowego (in): 0,69 Wysokość mocowania (in): 0,77 Gwint przyłącza hydraulicznego: 7/16-20