

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-2-tloczkowy-wilwood-120-11644-sc10-p-170698.html>



SC10 120-11644

Uniwersalny zacisk hamulcowy 2 tloczkowy Wilwood 120-11644 SC10

Cena brutto	599,00 zł
Cena netto	486,99 zł
Numer katalogowy	WIL-120-11644

Opis produktu

Zacisk hamulcowy SC10 2 Piston (Clear Anodize) Wilwood SC10 2 Piston to pływający zacisk hamulcowy wykonany z odlewanego aluminium, zaprojektowany i produkowany w USA jako trwałe, kompaktowe oraz ekonomiczne rozwiązanie dla pojazdów rekreacyjnych, rolniczych i przemysłowych. Konstrukcja dwutloczkowa zapewnia większą siłę hamowania przy zachowaniu prostoty oraz odporności na intensywną eksploatację. Model SC10 wykorzystuje dwa aluminiowe tłoki o średnicy 1.06", co umożliwia równomierny docisk klocków i skuteczne przenoszenie siły hamowania. Zacisk wyposażono w podwójne przyłącza wlotowe/wylotowe, co zwiększa elastyczność montażu — poprzez zamianę odpowietrznika i śruby banjo możliwe jest dostosowanie konfiguracji do różnych pozycji instalacji. Przyłącza płynu posiadają gwint M10 x 1.00. W zestawie znajdują się spiekane metaliczne klocki hamulcowe oraz dedykowane uchwyty montażowe, co czyni zacisk kompletnym rozwiązaniem gotowym do zastosowania w układach hamulcowych pojazdów użytkowych. Tłoki Liczba tłoków: 2 Powierzchnia tłoków: 1.76 in² Typ tłoków: aluminium Ostrona przeciwpyłowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0.25 in Średnica tarczy: 9.00 in Klasa pracy i materiał Materiał: odlewane aluminium Masa: 1.8 lbs Kolory i wykończenie Kolor: bezbarwny Wykończenie: Clear Anodize Mocowanie Rozstaw mocowania: 4.30 in Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: pływające Specyfikacje Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy: 0.25 in Maksymalna szerokość tarczy: 0.25 in Minimalna szerokość tarczy: 0.15 in Maksymalna średnica tarczy: 9.00 in Minimalna średnica tarczy: 6.50 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 10008 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1.06 in Średnica tłoka 2: 1.06 in Całkowita powierzchnia tłoków: 1.76 in² Specyfikacja montażowa Typ mocowania: pływające Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania: 4.30 in Wysokość mocowania: 1.72 in Gwint przyłącza: M10 x 1.00