

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/universalny-zacisk-hamulcowy-2-tloczkowy-wilwood-120-14373-wld-19-p-137809.html>

Uniwersalny zacisk hamulcowy 2 tloczkowy Wilwood 120-14373 WLD-19



Cena brutto	1 228,99 zł
Cena netto	999,18 zł
Numer katalogowy	WIL-120-14373

Opis produktu

Zacisk hamulcowy wyścigowy WLD-19 Zacisk hamulcowy WLD-19 został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wytrzymałości, redukcji masy oraz wysokiej efektywności docisku w zastosowaniach wyścigowych. Jest to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla pojazdów kategorii Formula Ford oraz wszystkich pozostałych samochodów formułowych przystosowanych do tradycyjnych zacisków typu LD19 w układzie mocowania Lug Mount. Konstrukcja ta zapewnia wyjątkową sztywność, niską masę oraz stabilną siłę hamowania w warunkach torowych. Korpus zacisku wykonano z kutego aluminium o wysokiej wytrzymałości, przy zachowaniu masy zaledwie około 2,3 funta. Standardowy model WLD-19 wyposażony jest w precyzyjnie obrabiane tłoki ze stali nierdzewnej, natomiast wersje WLD19/ST mogą stosować tłoki Thermlock® ograniczające transfer ciepła z tarczy do układu hamulcowego. Dzięki temu zacisk może pracować efektywnie nawet w warunkach wysokich temperatur i intensywnego obciążenia wyścigowego. Cała seria WLD-19 zachowuje identyczne wymiary montażowe, wysokość oraz offset jak tradycyjne zaciski LD20, co ułatwia bezpośrednią wymianę bez konieczności modyfikacji układu. Zacisk współpracuje z klockami hamulcowymi Wilwood typu 5310 oraz wszystkimi zamiennikami pasującymi do oryginalnych modeli LD19, zapewniając szeroki wybór mieszanek ciernych do zastosowań sportowych. Tłoki Liczba tłoków: 2 Powierzchnia tłoków (in²): 2,06 Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 0,28 Średnica tarczy (in): 10,00 Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in²): 3,79 Objętość klocków (in³): 1,48 Klasa zastosowania i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 2,2 Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: twarde anodowanie Type III Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 3,50 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: Lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 0,28 Maksymalna szerokość tarczy (in): 0,28 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,22 Maksymalna średnica tarczy (in): 10,00 Minimalna średnica tarczy (in): 10,00 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 5310 Całkowita powierzchnia klocków (in²): 3,79 Całkowita objętość klocków (in³): 1,48 Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1 (in): 1,62 Całkowita powierzchnia tłoków (in²): 2,06 Dane montażowe Typ mocowania: Lug Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 3,50 Rozmiar otworu montażowego (in): 0,39 Wysokość mocowania (in): 1,76 Gwint przyłącza: 3/8-24