

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-2-tloczkowy-wilwood-120-14374-wld-19st-p-170657.html>

Uniwersalny zacisk hamulcowy 2 tloczkowy Wilwood 120-14374 WLD-19/ST



Cena brutto	1 649,00 zł
Cena netto	1 340,65 zł
Numer katalogowy	WIL-120-14374

Opis produktu

Zacisk hamulcowy wyścigowy WLD-19/ST Zacisk hamulcowy WLD-19/ST to zaawansowana wersja wyścigowego zacisku WLD-19, zaprojektowana z myślą o maksymalnej wytrzymałości, oszczędności masy oraz bardzo wysokiej efektywności docisku w profesjonalnych zastosowaniach torowych. Jest przeznaczony przede wszystkim dla pojazdów kategorii Formuła Ford oraz innych samochodów formułowych skonfigurowanych pod tradycyjne zaciski typu LD19 z mocowaniem Lug Mount. Konstrukcja ta zapewnia stabilną i mocną siłę hamowania w najbardziej wymagających warunkach wyścigowych. Korpus zacisku wykonano z kutego aluminium o wysokiej wytrzymałości, przy zachowaniu niskiej masy wynoszącej około 2,3 funta. Kluczową różnicą w modelu WLD-19/ST jest zastosowanie specjalnych tłoków Thermlock®, które skutecznie ograniczają transfer ciepła z tarczy do zacisku i płynu hamulcowego. Rozwiązanie to poprawia odporność układu na przegrzewanie oraz zwiększa stabilność działania podczas długotrwałego hamowania w wysokich temperaturach. Wszystkie zaciski serii WLD-19 wykorzystują te same punkty mocowania, wysokość oraz offset co tradycyjne zaciski LD20, co umożliwia bezpośrednią wymianę bez konieczności przeróbek zawieszenia lub układu hamulcowego. Zacisk współpracuje z klockami Wilwood typu 5310 oraz wszystkimi odpowiednikami pasującymi do oryginalnych modeli LD19, oferując szeroką dostępność mieszanek ciernych do sportu i wyścigów. Tłoki Liczba tłoków: 2 Powierzchnia tłoków (in²): 2,06 Typ tłoków: Thermlock® Osłona przeciwpyłowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 0,28 Średnica tarczy (in): 10,00 Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in²): 3,79 Objętość klocków (in³): 1,48 Klasa zastosowania i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 2,3 Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: twarde anodowanie Type III Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 3,50 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: Lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 0,28 Maksymalna szerokość tarczy (in): 0,28 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,22 Maksymalna średnica tarczy (in): 10,00 Minimalna średnica tarczy (in): 10,00 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 5310 Całkowita powierzchnia klocków (in²): 3,79 Całkowita objętość klocków (in³): 1,48 Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1 (in): 1,62 Całkowita powierzchnia tłoków (in²): 2,06 Dane montażowe Typ mocowania: Lug Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 3,50 Rozmiar otworu montażowego (in): 0,39 Wysokość mocowania (in): 1,76 Gwint przyłącza: 3/8-24