

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-2-tloczkowy-wilwood-120-3842-dynalite-single-iiia-p-137805.html>



## Uniwersalny zacisk hamulcowy 2 tloczkowy Wilwood 120-3842 Dynalite Single IIIA

Cena brutto	<b>509,00 zł</b>
Cena netto	<b>413,82 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WIL-120-3842</b>

### Opis produktu

Zacisk hamulcowy Dynalite Single IIIA (Type III Anodize) Wilwood Dynalite Single IIIA to zacisk hamulcowy zaprojektowany z myślą o kompaktowych, wysokowydajnych układach hamulcowych. Model ten wykorzystuje ekonomiczne odlewanie w trwałej formie (permanent mold casting) oraz zaawansowane techniki projektowania i produkcji, co zaowocowało najbardziej sztywną, lekką i estetyczną konstrukcją w ewolucji serii Dynalite Single. Przy masie rozpoczynającej się od około 1.8 lbs zacisk Dynalite Single IIIA doskonale sprawdza się w zastosowaniach OEM wymagających niewielkich rozmiarów oraz wysokiej skuteczności hamowania, takich jak skutery śnieżne czy motocykle. Zacisk wyposażono w dwa tłoki ze stali nierdzewnej, zapewniające trwałość oraz stabilną pracę. Konstrukcja łączy niską masę z wysoką sztywnością, gwarantując efektywne przenoszenie siły zacisku na tarczę. Tłoki Liczba tłoków: 2 Powierzchnia tłoków: 2.40 in<sup>2</sup> Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0.25 in Średnica tarczy: 13.00 in Wymiary klocka Powierzchnia klocka: 3 in<sup>2</sup> Objętość klocka: 1.1 in<sup>3</sup> Klasa pracy i materiał Materiał: odlewane aluminium Masa: 2.0 lbs Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: Type III Anodize Mocowanie Rozstaw mocowania: 3.75 in Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: Lug Specyfikacje Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy: 0.25 in Maksymalna szerokość tarczy: 0.25 in Minimalna szerokość tarczy: 0.18 in Maksymalna średnica tarczy: 13.00 in Minimalna średnica tarczy: 6.00 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6812 Typ klocków 2: 7012 Typ klocków 3: N/A Łączna powierzchnia klocków: 3 in<sup>2</sup> Łączna objętość klocków: 1.1 in<sup>3</sup> Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1.75 in Całkowita powierzchnia tłoków: 2.40 in<sup>2</sup> Specyfikacja montażowa Typ mocowania: Lug Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania: 3.75 in Średnica otworu montażowego: 0.39 in Wysokość mocowania: 1.92 in Gwint przyłącza: 3/8-24