

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/universalny-zacisk-hamulcowy-2-tloczkowy-wilwood-120-5453-ps-1-prawy-p-170677.html>



Uniwersalny zacisk hamulcowy 2 tloczkowy Wilwood 120-5453 PS-1 prawy

Cena brutto	524,99 zł
Cena netto	426,82 zł
Numer katalogowy	WIL-120-5453

Opis produktu

Zacisk hamulcowy PS-1 (Clear Anodize) Zacisk hamulcowy PS-1 to kompaktowa i lekka konstrukcja, łącząca wytrzymałość odlewanego aluminium z nowoczesnym, niskoprofilowym designem. Dzięki niewielkiej masie i zoptymalizowanej budowie model ten doskonale sprawdza się w zastosowaniach wymagających precyzyjnego hamowania przy ograniczonej przestrzeni montażowej. Zacisk wykorzystuje dwa nierdzewne tłoki typu deep cup, które minimalizują przenoszenie ciepła z klocków o grubości 0.30" do płynu hamulcowego. Dodatkowo zastosowano wysokotemperaturowe uszczelnienia kwadratowe, pozwalające na skuteczną kontrolę cofania tłoków. Wewnętrzne kanały przepływu płynu hamulcowego eliminują potrzebę stosowania zewnętrznych przewodów crossover, co upraszcza montaż oraz zwiększa niezawodność układu. PS-1 jest kompatybilny z tarczami o średnicy od 6.00" do 9.00" oraz grubości od 0.15" do 0.20", zapewniając szerokie możliwości zastosowania w lekkich układach hamulcowych. Tłoki Liczba tłoków: 2 Powierzchnia tłoków: 0.79 in² Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0.19 in Średnica tarczy: 9.00 in Wymiary klocka Powierzchnia klocka: 2 in² Objętość klocka: 0.36 in³ Klasa pracy i materiał Materiał: kute aluminium Masa: 1.1 lbs Kolor i wykończenie Kolor: bezbarwny Wykończenie: Clear Anodize Mocowanie Rozstaw mocowania: 2.50 in Strona montażu: prawa Typ mocowania: Lug Specyfikacje Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy: 0.19 in Maksymalna szerokość tarczy: 0.20 in Minimalna szerokość tarczy: 0.15 in Maksymalna średnica tarczy: 9.00 in Minimalna średnica tarczy: 6.00 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 4108 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Łączna powierzchnia klocków: 2 in² Łączna objętość klocków: 0.36 in³ Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1.00 in Całkowita powierzchnia tłoków: 0.79 in² Specyfikacja montażowa Typ mocowania: Lug Strona montażu: prawa Rozstaw mocowania: 2.50 in Średnica otworu montażowego: 0.32 in Wysokość mocowania: 1.22 in Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT