

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-2-tloczkowy-wilwood-120-5498-billet-go-kart-p-170702.html>



Uniwersalny zacisk hamulcowy 2 tloczkowy Wilwood 120-5498 Billet Go-Kart

Cena brutto	809,00 zł
Cena netto	657,72 zł
Numer katalogowy	WIL-120-5498

Opis produktu

Zacisk hamulcowy Billet Go-Kart (Type III Anodize) Wilwood Billet Go-Kart to zacisk hamulcowy zaprojektowany specjalnie do zastosowań wyścigowych w gokartach oraz pojazdach typu Jr. Dragster. Konstrukcja została opracowana z myślą o maksymalnej skuteczności hamowania przy minimalnej masie oraz kompaktowych wymiarach. Zacisk wykorzystuje unikalny samoregulujący i samoczynnie cofający się system tłoków, który umożliwia ich kontrolowane odsunięcie w momencie spadku ciśnienia w przewodzie hamulcowym. Poprawia to płynność pracy układu oraz redukuje opory toczenia po zwolnieniu hamulca. Model może być montowany po obu stronach pojazdu i jest dostępny w wersjach dostosowanych do trzech szerokości tarczy. Przy masie około 1.20 lbs zacisk jest dostarczany z wyczynowymi klockami hamulcowymi o wysokim współczynniku tarcia. Dodatkowe elementy obejmują głęboki tłok ze stali nierdzewnej ograniczający przenoszenie ciepła, zawleczkę zabezpieczającą, retainer klocków, wewnętrzne kanały płynu oraz anodowane wykończenie w kolorze niebieskim. Dla tego zacisku dostępny jest również dedykowany cylinder główny, zoptymalizowany do współpracy w układach wyścigowych. Tłoki

Liczba tłoków: 2 Powierzchnia tłoków: 0.79 in² Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpływowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0.12 in Średnica tarczy: 8.75 in Wymiary klocka Powierzchnia klocka: 1.88 in² Objętość klocka: 0.34 in³ Klasa pracy i materiał Materiał: aluminium billet Masa: 1.5 lbs Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: Type III Anodize Mocowanie Rozstaw mocowania: 2.25 in Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: Body Specyfikacje Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy: 0.12 in Maksymalna szerokość tarczy: 0.12 in Minimalna szerokość tarczy: 0.10 in Maksymalna średnica tarczy: 8.75 in Minimalna średnica tarczy: 8.00 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 4308 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Łączna powierzchnia klocków: 1.88 in² Łączna objętość klocków: 0.34 in³ Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1.00 in Całkowita powierzchnia tłoków: 0.79 in² Specyfikacja montażowa Typ mocowania: Body Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania: 2.25 in Średnica otworu montażowego: 0.39 in Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT