

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-2-tloczkowy-wilwood-120-5750-billet-go-kart-p-170703.html>



Uniwersalny zacisk hamulcowy 2 tloczkowy Wilwood 120-5750 Billet Go-Kart

Cena brutto	809,00 zł
Cena netto	657,72 zł
Numer katalogowy	WIL-120-5750

Opis produktu

Zacisk hamulcowy Billet Go-Kart (Type III Anodize) Wilwood Billet Go-Kart to zacisk hamulcowy opracowany specjalnie do zastosowań wyścigowych w gokartach oraz pojazdach typu Jr. Dragster. Konstrukcja została zoptymalizowana pod kątem maksymalnej skuteczności hamowania przy zachowaniu niskiej masy oraz kompaktowych wymiarów. Zacisk wykorzystuje unikalny samoregulujący i samoczynnie cofający się system tłoków, który pozwala na ich kontrolowane odsunięcie po spadku ciśnienia w przewodzie hamulcowym. Dzięki temu układ pracuje płynniej, a opory toczenia po zwolnieniu hamulca są ograniczone. Model może być montowany po obu stronach pojazdu i jest dostępny w wersjach dopasowanych do trzech szerokości tarczy. Przy masie około 1.20 lbs zacisk dostarczany jest z wyczynowymi klockami o wysokim współczynniku tarcia. Dodatkowe elementy obejmują głęboki tłok ze stali nierdzewnej zmniejszający przenoszenie ciepła, zawleczkę zabezpieczającą, retainer klocków, wewnętrzne kanały płynu oraz anodowane wykończenie w kolorze niebieskim. Dla tego zacisku dostępny jest również dedykowany cylinder główny, zaprojektowany specjalnie do współpracy w aplikacjach wyścigowych. Tłoki Liczba tłoków: 2 Powierzchnia tłoków: 0.79 in² Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpylowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0.19 in Średnica tarczy: 8.75 in Wymiary klocka Powierzchnia klocka: 1.88 in² Objętość klocka: 0.34 in³ Klasa pracy i materiał Materiał: aluminium billet Masa: 1.5 lbs Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: Type III Anodize Mocowanie Rozstaw mocowania: 2.25 in Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: Body Specyfikacje Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy: 0.19 in Maksymalna szerokość tarczy: 0.19 in Minimalna szerokość tarczy: 0.16 in Maksymalna średnica tarczy: 8.75 in Minimalna średnica tarczy: 8.00 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 4308 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Łączna powierzchnia klocków: 1.88 in² Łączna objętość klocków: 0.34 in³ Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1.00 in Całkowita powierzchnia tłoków: 0.79 in² Specyfikacja montażowa Typ mocowania: Body Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania: 2.25 in Średnica otworu montażowego: 0.39 in Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT