

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/universalny-zacisk-hamulcowy-2-tloczkowy-wilwood-120-8373-ps-1-prawy-p-170679.html>



Uniwersalny zacisk hamulcowy 2 tloczkowy Wilwood 120-8373 PS-1 prawy

Cena brutto	524,99 zł
Cena netto	426,82 zł
Numer katalogowy	WIL-120-8373

Opis produktu

Zacisk hamulcowy PS-1 (Clear Anodize) Zacisk hamulcowy PS-1 to kompaktowa i lekka konstrukcja, łącząca wytrzymałość kutego aluminium z nowoczesnym, niskoprofilowym designem. Dzięki niewielkiej masie model ten stanowi doskonałe rozwiązanie dla zastosowań wymagających precyzyjnego hamowania przy ograniczonej przestrzeni montażowej. Zacisk wykorzystuje dwa nierdzewne tłoki typu deep cup, które skutecznie ograniczają przenoszenie ciepła z klocków o grubości 0.30" do płynu hamulcowego. Zastosowanie wysokotemperaturowych kwadratowych uszczelnień tłoków umożliwia kontrolowane cofanie tłoków po hamowaniu. Wewnętrzne kanały przepływu płynu eliminują potrzebę stosowania zewnętrznych przewodów crossover, co upraszcza instalację oraz zwiększa niezawodność układu. Model PS-1 jest kompatybilny z tarczami o średnicy od 6.00" do 9.00" oraz grubości od 0.15" do 0.20", oferując szerokie możliwości zastosowania w lekkich układach hamulcowych. Tłoki Liczba tłoków: 2 Powierzchnia tłoków: 0.99 in² Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpylowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0.19 in Średnica tarczy: 9.00 in Wymiary klocka Powierzchnia klocka: 2 in² Objętość klocka: 0.36 in³ Klasa pracy i materiał Materiał: kute aluminium Masa: 1.1 lbs Kolory i wykończenie Kolor: bezbarwny Wykończenie: Clear Anodize Mocowanie Rozstaw mocowania: 2.50 in Strona montażu: prawa Typ mocowania: Lug Specyfikacje Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy: 0.19 in Maksymalna szerokość tarczy: 0.20 in Minimalna szerokość tarczy: 0.15 in Maksymalna średnica tarczy: 9.00 in Minimalna średnica tarczy: 6.00 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 4108 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Łączna powierzchnia klocków: 2 in² Łączna objętość klocków: 0.36 in³ Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1.12 in Całkowita powierzchnia tłoków: 0.99 in² Specyfikacja montażowa Typ mocowania: Lug Strona montażu: prawa Rozstaw mocowania: 2.50 in Średnica otworu montażowego: 0.32 in Wysokość mocowania: 1.22 in Gwint przyłącza: M10 x 1.25