

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/universalny-zacisk-hamulcowy-2-tloczkowy-wilwood-120-9687-dynapro-single-polerowany-p-170673.html>



## Uniwersalny zacisk hamulcowy 2 tloczkowy Wilwood 120-9687 Dynapro Single polerowany

Cena brutto	<b>1 629,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 324,39 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WIL-120-9687-P</b>

### Opis produktu

Dynapro Single Polerowany The DynaPro Single (DPS) to najnowsza generacja jednotłoczkowych zacisków hamulcowych, przeznaczona jako ulepszenie lub zamiennik dla aplikacji wykorzystujących wcześniej serię Dyalite Single (DLS). Zaciski DPS łączą wyjątkową wytrzymałość z ulepszeniami konstrukcyjnymi, zapewniając najwyższy poziom wydajności w serii „Dyna”. Zaciski są w całości obrabiane CNC z wysokogatunkowego stopu aluminium typu billet. Konstrukcja korpusu opracowana metodą analizy FEA została wzmocniona w kluczowym obszarze przejścia pomiędzy komorami tłoków a mostkami. Zwiększenie sztywności tej strefy znacząco poprawiło odporność na ugięcia oraz separację korpusu pod obciążeniem. Mniejsze odkształcenia przekładają się na redukcję przemieszczenia objętości płynu hamulcowego, co skutkuje wyższą efektywnością zacisku i krótszym skokiem pedału hamulca. Model DPS wyposażono w zaawansowane rozwiązania Wilwood Performance. Zaciski posiadają uchwyty klocków Quick-E-Clip, umożliwiające montaż klocków typu 6812 od góry. Pozwala to na szybką wymianę klocków bez konieczności demontażu zacisku, a jednocześnie zapewnia znacznie pewniejsze mocowanie niż wcześniejsze rozwiązania stosowane w DLS. Tłoki Liczba tłoków: 2 Powierzchnia tłoków: 2.40 in<sup>2</sup> Typ tłoków: stal nierdzewna Ostona przeciwpływa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0.38 in Średnica tarczy: 13.00 in Wymiary klocka Powierzchnia klocka: 3 in<sup>2</sup> Objętość klocka: 1.1 in<sup>3</sup> Klasa pracy i materiał Materiał: aluminium billet Masa: 2.3 lbs Kolor i wykończenie Kolor: polerowany Wykończenie: połysk Mocowanie Rozstaw mocowania: 3.25 in Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: Lug Specyfikacje Kompatybilność tarczy Zalecana szerokość tarczy: 0.38 in Maksymalna szerokość tarczy: 0.38 in Minimalna szerokość tarczy: 0.25 in Maksymalna średnica tarczy: 13.00 in Minimalna średnica tarczy: 6.00 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6812 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Łączna powierzchnia klocków: 3 in<sup>2</sup> Łączna objętość klocków: 1.1 in<sup>3</sup> Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1.75 in Całkowita powierzchnia tłoków: 2.40 in<sup>2</sup> Specyfikacja montażowa Typ mocowania: Lug Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania: 3.25 in Średnica otworu montażowego: 0.39 in Wysokość mocowania: 1.92 in Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT