

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-2-tloczkowy-wilwood-120-9688-dynapro-single-p-170664.html>



## Uniwersalny zacisk hamulcowy 2 tloczkowy Wilwood 120-9688 Dynapro Single

Cena brutto	<b>735,00 zł</b>
Cena netto	<b>597,56 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WIL-120-9688</b>

### Opis produktu

Zacisk hamulcowy Dynapro Single Zacisk hamulcowy DynaPro Single (DPS) to najnowsza generacja jednotłoczkowych zacisków z serii „Dyna”, przeznaczona jako ulepszenie lub zamiennik dla wcześniejszych rozwiązań opartych na modelach Dyalite Single (DLS). Konstrukcja DPS łączy zwiększoną wytrzymałość z nowoczesnymi usprawnieniami technicznymi, oferując jedno z najlepszych parametrów w swojej klasie. Zacisk jest w całości obrabiany metodą CNC z wysokogatunkowego aluminium bilietowego. Projekt korpusu opracowany z wykorzystaniem analizy FEA obejmuje wzmocnione przejście pomiędzy komorami tłoków a mostkami zacisku. Udoskonalenie tej kluczowej strefy znacząco zwiększa odporność na ugięcia oraz rozdzielanie korpusu pod obciążeniem. Zmniejszenie całkowitych odkształceń oraz redukcja przemieszczeń objętości płynu przekładają się na większą efektywność docisku przy krótszym skoku pedału. Model DPS wyposażono w rozwiązania charakterystyczne dla osiągów Wilwood. Zacisk posiada system mocowania klocków Quick-E-Clip, który podtrzymuje klocki typu 6812 od góry. Umożliwia to szybką obsługę bez demontażu zacisku, a jednocześnie zapewnia znacznie solidniejsze mocowanie w porównaniu do wcześniejszych modeli DLS wykorzystujących pojedynczy pin Quick-Clip oraz klocki typu 7012.

Tłoki Liczba tłoków: 2 Powierzchnia tłoków (in<sup>2</sup>): 1,50 Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpływowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 0,38 Średnica tarczy (in): 13,00 Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 3,0 Objętość klocków (in<sup>3</sup>): 1,1 Klasa zastosowania i materiał Materiał: aluminium bilietowe Masa (lbs): 2,3 Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: Type III Anodize Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 3,25 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: Lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 0,38 Maksymalna szerokość tarczy (in): 0,38 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,25 Maksymalna średnica tarczy (in): 13,00 Minimalna średnica tarczy (in): 6,00 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 6812 Typ klocka 2: N-A Typ klocka 3: N-A Całkowita powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 3,0 Całkowita objętość klocków (in<sup>3</sup>): 1,1 Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1 (in): 1,38 Całkowita powierzchnia tłoków (in<sup>2</sup>): 1,50 Dane montażowe Typ mocowania: Lug Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 3,25 Rozmiar otworu montażowego (in): 0,39 Wysokość mocowania (in): 1,92 Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT