

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/universalny-zacisk-hamulcowy-2-tloczkowy-wilwood-120-9690-dynapro-single-czerwony-p-170667.html>

## Uniwersalny zacisk hamulcowy 2 tloczkowy Wilwood 120-9690 Dynapro Single czerwony



Cena brutto	<b>1 028,99 zł</b>
Cena netto	<b>836,58 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WIL-120-9690-RD</b>

### Opis produktu

Zacisk hamulcowy Dynapro Single Zacisk hamulcowy DynaPro Single (DPS) to najnowsza generacja jednotłokowych zacisków serii „Dyna”, opracowana jako nowoczesny zamiennik lub ulepszenie dla wcześniejszych modeli Dynalite Single (DLS). Zaciski DPS łączą wyjątkową wytrzymałość z usprawnieniami konstrukcyjnymi, czyniąc je jednymi z najbardziej wydajnych zacisków tej serii. Korpus zacisku jest w całości precyzyjnie obrabiany metodą CNC z wysokogatunkowego aluminium bilietowego. Konstrukcja opracowana przy użyciu analizy FEA obejmuje wzmocnione przejście pomiędzy komorami tłoków a mostkami zacisku. Wzmocnienie tego kluczowego obszaru znacząco zwiększa odporność na ugięcia oraz rozdzielanie korpusu pod dużym obciążeniem. Zmniejszenie odkształceń oraz ograniczenie przemieszczeń objętości płynu hamulcowego przekłada się na większą efektywność docisku przy krótszym skoku pedału. Model DPS wyposażono w ekskluzywne usprawnienia performance Wilwood. Zacisk posiada system mocowania klocków Quick-E-Clip, który utrzymuje klocki typu 6812 od góry. Zapewnia to szybką obsługę bez demontażu zacisku oraz znacznie pewniejsze mocowanie w porównaniu do wcześniejszych modeli DLS z pojedynczym pinem Quick-Clip i klockami typu 7012. Tłoki Liczba tłoków: 2 Powierzchnia tłoków (in<sup>2</sup>): 1,50 Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 0,38 Średnica tarczy (in): 13,00 Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 3,0 Objętość klocków (in<sup>3</sup>): 1,1 Klasa zastosowania i materiał Materiał: aluminium bilietowe Masa (lbs): 2,3 Kolory i wykończenie Kolor: czerwony Wykończenie: czerwona powłoka proszkowa Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 3,75 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: Lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 0,38 Maksymalna szerokość tarczy (in): 0,38 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,25 Maksymalna średnica tarczy (in): 13,00 Minimalna średnica tarczy (in): 6,00 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 6812 Typ klocka 2: N-A Typ klocka 3: N-A Całkowita powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 3,0 Całkowita objętość klocków (in<sup>3</sup>): 1,1 Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1 (in): 1,38 Całkowita powierzchnia tłoków (in<sup>2</sup>): 1,50 Dane montażowe Typ mocowania: Lug Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 3,75 Rozmiar otworu montażowego (in): 0,39 Wysokość mocowania (in): 1,92 Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT