

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-10754-gnx4-czerwony-p-170053.html>

Uniwersalny zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-10754 GNX4 czerwony



Cena brutto	3 598,99 zł
Cena netto	2 926,01 zł
Numer katalogowy	WIL-120-10754-RD

Opis produktu

Zacisk hamulcowy GNX4 Zaciski GNX4 są rezultatem zaawansowanych prac projektowych Wilwood, prowadzonych z wykorzystaniem wewnętrznych analiz FEA oraz technologii modelowania 3D. Dzięki wyjątkowo sztywnej konstrukcji i dopracowanemu układowi tłoczków, GNX4 zapewnia precyzyjną reakcję pedału oraz wysoką efektywność docisku, przy jednoczesnej znaczącej redukcji masy w porównaniu do porównywalnych zacisków OEM. Korpus wykonany z kutego aluminium typu billet, tłoczki ze stali nierdzewnej oraz uszczelnienia wysokotemperaturowe eliminują problemy typowe dla wielu konstrukcji seryjnych, takie jak korozja, wżery w cylindrach czy awarie uszczelnień. Wersja ta posiada czerwone wykończenie w postaci trwałego lakieru proszkowego. Uwaga: Aktualne zespoły zacisków GNX4 są przeznaczone wyłącznie do pracy z płynem hamulcowym DOT 5 i nie mogą być stosowane z płynami DOT 3, DOT 4 ani DOT 5.1. Tłoczki ze stali nierdzewnej ograniczają przenikanie ciepła z klocków hamulcowych, natomiast aluminiowy korpus zacisku skuteczniej odprowadza ciepło niż żeliwne zaciski OEM. Niższe temperatury pracy przekładają się na dłuższą żywotność komponentów w każdych warunkach eksploatacyjnych. Dodatkowo każdy zacisk wyposażono w nierdzewne płyty mostka SRS, które ograniczają zużycie spowodowane nacinaniem klocków na mostku oraz redukują hałas poprzez eliminację luzów i tłumienie drgań. Tłoczki Liczba tłoczków: 4 Powierzchnia tłoczków (in²): 5,56 Typ tłoczka: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: tak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 1,00 Średnica tarczy (in): 13,06 Wymiary klocków hamulcowych Powierzchnia klocków (in²): 11,15 Objętość klocków (in³): 4,07 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 7,7 Kolory i wykończenie Kolor: czerwony Wykończenie: czerwony lakier proszkowy Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 7,00 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: Lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 1,00 Maksymalna szerokość tarczy (in): 1,00 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,88 Maksymalna średnica tarczy (in): 13,06 Minimalna średnica tarczy (in): 11,75 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 9115 Typ klocka 2: N/A Typ klocka 3: N/A Łączna powierzchnia klocków (in²): 11,15 Łączna objętość klocków (in³): 4,07 Specyfikacja tłoczków Średnica tłoczka 1 (in): 1,88 Średnica tłoczka 2 (in): 1,88 Całkowita powierzchnia tłoczków (in²): 5,56 Specyfikacja mocowania Typ mocowania: Lug Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 7,00 Średnica otworu montażowego (in): 0,45 Wysokość mocowania (in): 2,41 Gwint przyłącza hydraulicznego: 1/8-27 NPT