

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/universalny-zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-11134-forged-superlite-internal-czerwony-p-169794.html>

Uniwersalny zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-11134 Forged Superlite Internal czerwony



Cena brutto	1 554,99 zł
Cena netto	1 264,22 zł
Numer katalogowy	WIL-120-11134-RD

Opis produktu

Kuty Superlite z wewnętrznymi kanałami Seria zacisków Superlite stanowi punkt odniesienia w wyścigach short track, late model, modified oraz open wheel. Znajduje również zastosowanie w wyścigach drogowych, off-road, rajdach oraz sporcie motorowym. Nowa seria FSLI jest najnowszym rozwinięciem rodziny Superlite. Została przeprojektowana z wewnętrznymi kanałami przepływu płynu, które eliminują zewnętrzne rurki transferowe oraz potencjalne problemy wynikające z ich uszkodzenia. Rurka transferowa została zastąpiona dwoma dodatkowymi odpowietrznikami, co umożliwia montaż symetrycznych modeli tłoków zarówno po prawej, jak i lewej stronie, w konfiguracji wiodącej lub ciągnącej. Każdy korpus jest kuty metodą stress-flow z wysokogatunkowych kęsów stopu aluminium. Proces ten ukierunkowuje strukturę ziaren metalu zgodnie z kształtem zacisku, eliminując naprężenia i przerwania struktury wewnętrznej typowe dla obróbki z litego bloku. Zastosowanie zamkniętych mostków końcowych z promieniowym przejściem do gniazd tłoków zwiększa sztywność konstrukcji i odporność na ugięcia pod obciążeniem. Śruby mostka centralnego zastępują zawlecзки, zapewniając dodatkowe wsparcie oraz szybki dostęp przy jednoczesnym pewnym mocowaniu klocków hamulcowych. Testy siły zacisku, ugięcia strukturalnego oraz objętości przemieszczenia potwierdziły wysoką efektywność konstrukcji, a testy torowe wykazały poprawę skuteczności hamowania oraz mniejszy skok pedału. Tłoki Liczba tłoków: 4 Powierzchnia tłoków (in²): 4,80 Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpylowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 0,81 Średnica tarczy (in): 13,06 Wymiary klocków Powierzchnia klocka (in²): 8,2 Objętość klocka (in³): 4,9 Klasa pracy i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 5,2 Kolory i wykończenie Kolor: czerwony Wykończenie: czerwone malowanie proszkowe Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 3,50 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: lug Specyfikacja Zgodność z tarczami Nominalna szerokość tarczy (in): 0,81 Maksymalna szerokość tarczy (in): 0,84 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,75 Maksymalna średnica tarczy (in): 13,06 Minimalna średnica tarczy (in): 11,75 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 7420 Typ klocka 2: N-A Typ klocka 3: N-A Całkowita powierzchnia klocków (in²): 8,2 Całkowita objętość klocków (in³): 4,9 Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1 (in): 1,75 Średnica tłoka 2 (in): 1,75 Całkowita powierzchnia tłoków (in²): 4,80 Specyfikacja montażowa Typ mocowania: lug Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 3,50 Średnica otworu montażowego (in): 0,45 Wysokość mocowania (in): 2,85 Gwint wejścia: 1/8-27 NPT