

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/universalny-zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-12949-forged-dpha-czarny-p-169918.html>

Uniwersalny zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-12949 Forged DPHA czarny



Cena brutto	1 288,99 zł
Cena netto	1 047,96 zł
Numer katalogowy	WIL-120-12949-BK

Opis produktu

Zacisk hamulcowy Forged DPHA Zacisk hamulcowy Forged DynaPro Honda/Acura (DPHA) reprezentuje najnowszą generację zacisków zaprojektowanych wyłącznie jako bezpośredni zamiennik typu bolt-on dla modeli Honda i Acura fabrycznie wyposażonych w tarcze hamulcowe o średnicy 262 mm. Zacisk montowany jest bezpośrednio do seryjnych punktów mocowania na fabrycznych zwrotnicach, współpracuje z oryginalną tarczą o średnicy 262 mm, akceptuje seryjne przewody hamulcowe oraz mieści się w wielu fabrycznych aluminiowych felgach 15". Konstrukcja DPHA oparta jest na sprawdzonej serii czterotloczkowych zacisków Wilwood DynaPro. Korpus wykonany z kutego aluminium zapewnia wysoką sztywność i skuteczną siłę docisku, gwarantując precyzyjną i pewną reakcję hamowania. Cztery tłoki ze stali nierdzewnej zapewniają równomierny rozkład nacisku na klocki, a jednocześnie wysoką odporność na korozję oraz ograniczone przenikanie ciepła, co pozwala utrzymać stabilną temperaturę pracy i długą żywotność zacisku. Zaciski DPHA są w pełni kompatybilne z większością seryjnych pomp hamulcowych i zachowują pełną funkcjonalność systemu ABS. Dostępne są w kolorze czarnym, czerwonym oraz Competition Blue, z wysokopółyskowym, wysokotemperaturowym lakierem proszkowym odpornym na działanie płynu hamulcowego, z charakterystycznym logo Wilwood. Komponenty hamulcowe Wilwood Performance powstają w oparciu o technologie rozwijane przez dekady dominacji w sportach motorowych oraz standardy jakości Zero PPM, stosowane przez czołowych producentów OE na świecie. Zapewniają one nie tylko poprawę skuteczności hamowania, ale także długotrwałą, niezawodną eksploatację w pojazdach Honda i Acura. Tłoki Liczba tłoków: 4 Powierzchnia tłoków: 4,12 in² Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0,83 in Średnica tarczy: 10,32 in Wymiary klocków Powierzchnia klocków: 6,36 in² Objętość klocków: 2,1 in³ Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa: 3,9 lb Kolory i wykończenie Kolor: czarny Wykończenie: czarny lakier proszkowy Mocowanie Rozstaw mocowania: 5,51 in Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Szerokość tarczy: 0,83 in Maksymalna szerokość tarczy: 0,83 in Minimalna szerokość tarczy: 0,78 in Maksymalna średnica tarczy: 10,32 in Minimalna średnica tarczy: 10,32 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 7812 Typ klocka 2: N/A Typ klocka 3: N/A Całkowita powierzchnia klocków: 6,36 in² Całkowita objętość klocków: 2,1 in³ Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1,62 in Średnica tłoka 2: 1,62 in Całkowita powierzchnia tłoków: 4,12 in² Specyfikacja montażowa Typ mocowania: lug Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania: 5,51 in Średnica otworu montażowego: 0,47 in Wysokość montażowa: 2,37 in Gwint przyłącza: M10 × 1,50