

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/universalny-zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-13575-forged-superlite-niklowany-p-171028.html>



Uniwersalny zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-13575 Forged Superlite niklowany

Cena brutto	2 418,99 zł
Cena netto	1 966,66 zł
Numer katalogowy	WIL-120-13575-N

Opis produktu

Kuty zacisk hamulcowy Superlite 4 Radial MT Quick-Silver Forged Superlite 4 Radial MT Quick-Silver to wyczynowy zacisk hamulcowy opracowany z myślą o długotrwałym, intensywnym hamowaniu w sportach motorowych na nawierzchniach asfaltowych oraz ziemnych. Modele FSL4R/ST-QS wykorzystują technologię tłoczków o zróżnicowanych średnicach, które kompensują nierównomierne obciążenia mechaniczne na krawędzi prowadzącej oraz różnice temperatur na powierzchni klocka, ograniczając klinowe zużycie klocków w warunkach wysokiej temperatury. Wersje ST-QS wyposażone są w tłoczki Thermlock®, które skutecznie blokują przenikanie ciepła z klocków do zacisku, obniżając temperaturę korpusu, płynu hamulcowego i uszczelnień nawet o 25% w porównaniu do standardowych tłoczków ze stali nierdzewnej. Zacisk wyróżnia się wykończeniem Quick-Silver Nickel, dzięki czemu jest optymalnym rozwiązaniem do wyścigów torowych, rajdów, off-roadu oraz intensywnej jazdy sportowej. Model FSL4R został przeprojektowany z wewnętrznymi kanałami płynu hamulcowego, co pozwoliło wyeliminować zewnętrzne rurki transferowe. Zastąpiono je dodatkowymi odpowietrznikami, umożliwiając montaż wersji z tłoczkami różnicowymi zarówno po lewej, jak i prawej stronie bez konieczności konfiguracji leading lub trailing. Najważniejszą cechą konstrukcji jest wyjątkowa wytrzymałość oraz obniżona masa dzięki procesowi kucia. Korpus opracowano z wykorzystaniem komputerowego modelowania oraz analizy naprężeń. Zamknięte mostki oraz płynne przejścia promieniowe zwiększają odporność na ugięcia pod obciążeniem. Każdy zacisk wykonywany jest metodą stress-flow forging z wysokogatunkowego stopu aluminium. Tłoczki Liczba tłoczków: 4 Powierzchnia tłoczków (in²): 2.46 Typ tłoczków: Thermlock Osłona przeciwpyłowa: brak Wymiary tarczy hamulcowej Szerokość tarczy (in): 0.81 Średnica tarczy (in): 14.00 Wymiary klocków hamulcowych Powierzchnia klocków (in²): 8.2 Objętość klocków (in³): 4.9 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 5.2 Kolory i wykończenie Kolor: nikiel Wykończenie: Quick-Silver Nickel / powłoka niklowana Montaż Rozstaw montażowy (in): 5.98 Strona montażu: uniwersalna Typ montażu: radial Specyfikacja techniczna Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy (in): 0.81 Maks. szerokość tarczy (in): 0.90 Min. szerokość tarczy (in): 0.75 Maks. średnica tarczy (in): 14.00 Min. średnica tarczy (in): 11.75 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 7420 Typ klocków 2: N-A Typ klocków 3: N-A Całkowita powierzchnia klocków (in²): 8.2 Całkowita objętość klocków (in³): 4.9 Specyfikacja tłoczków Średnica tłoczka 1 (in): 1.25 Średnica tłoczka 2 (in): 1.25 Całkowita powierzchnia tłoczków (in²): 2.46 Dane montażowe Typ montażu: radial Strona montażu: uniwersalna Rozstaw montażowy (in): 5.98 Średnica otworu montażowego (in): 0.39 Wysokość montażowa (in): 1.63 Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT