

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/universalny-zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-13839-forged-dynalite-internal-p-170564.html>



Uniwersalny zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-13839 Forged Dynalite Internal

Cena brutto	888,99 zł
Cena netto	722,76 zł
Numer katalogowy	WIL-120-13839

Opis produktu

Zacisk hamulcowy Forged Dynalite Internal Forged Dynalite Internal to kolejny etap rozwoju cenionej serii zacisków Forged Dynalite. Konstrukcja z pojedynczym, dzielonym mostkiem oraz bezdystansowym korpusem zwiększa sztywność i poprawia estetykę zespołu. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz udoskonalonych procesów produkcyjnych przełożyło się na wyraźny wzrost wytrzymałości i osiągnięć w porównaniu do wszystkich porównywalnych modeli. Bezdystansowa budowa sprawia, że jest to najtywniejsza i najbardziej dopracowana wizualnie wersja tej serii. Forged Dynalite Internal należy do najmocniejszych zacisków w swojej klasie, przy masie około 3,6 funta. Proces stress-flow forging porządkuje strukturę ziarna aluminium zgodnie z konturem korpusu zacisku, eliminując przerwania materiału charakterystyczne dla obróbki z litego bloku billet. Konstrukcja opracowana z wykorzystaniem analiz FEA zastosowała płynne przejście promieniowe pomiędzy gniazdami tłoków a mostkami, eliminując stopnie i ostre krawędzie. Zastosowanie promienia w tym obszarze znacząco zwiększa odporność na ugięcia oraz rozchodzenie się zacisku pod obciążeniem. Testy ugięć konstrukcyjnych i przemieszczeń objętościowych potwierdziły przewagę tego modelu nad innymi zaciskami tej wielkości. Tłoki Liczba tłoków: 4 Powierzchnia tłoków (in²): 3,00 Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpływowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 0,81 Średnica tarczy (in): 13,06 Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in²): 6,36 Objętość klocków (in³): 2,1 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lb): 3,6 Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: anodowanie twarde Type III Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 5,25 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: lug Specyfikacja zgodności tarczy Nominalna szerokość tarczy (in): 0,81 Maksymalna szerokość tarczy (in): 0,83 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,75 Maksymalna średnica tarczy (in): 13,06 Minimalna średnica tarczy (in): 10,00 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 7112 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Łączna powierzchnia klocków (in²): 6,36 Łączna objętość klocków (in³): 2,1 Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1 (in): 1,38 Średnica tłoka 2 (in): 1,38 Całkowita powierzchnia tłoków (in²): 3,00 Specyfikacja montażowa Typ mocowania: lug Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 5,25 Średnica otworów montażowych (in): 0,39 Wysokość mocowania (in): 2,03 Gwint przyłącza płynu: 1/8-27 NPT