

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/universalny-zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-14004-aero4-czerwony-p-169662.html>

## Uniwersalny zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-14004 Aero4 czerwony



Cena brutto	<b>2 768,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 251,21 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WIL-120-14004-RD</b>

### Opis produktu

Aero4 Mocowanie Promieniowe Nowy, kuty czterotloczkowy zacisk Aero4 zapewnia wysoką skuteczność hamowania w zastosowaniach drogowych oraz torowych. Konstrukcja wykorzystuje technologie wyścigowe w korpusie o szerokiej adaptowalności. Mocowanie promieniowe, różne warianty objętości tłoków oraz kompatybilność z tarczami o średnicy od 12,88" do 15,00" zapewniają elastyczność niezbędną w układach hamulcowych o dużym obciążeniu. Model Aero4 jest najnowszym rozwinięciem serii W4A / W6A i został przeprojektowany z wewnętrznymi kanałami przepływu płynu, które eliminują zewnętrzne przewody poprzeczne oraz masywną centralną belkę. Korpus zacisków serii Aero wykonywany jest w procesie kucia typu stress-flow z wysokogatunkowego stopu aluminium. Proces ten ukierunkowuje strukturę ziaren metalu zgodnie z konturem korpusu zacisku, eliminując naprężenia i nieciągłości powstające podczas obróbki z litego bloku. Efektem jest wysoka sztywność konstrukcji, skuteczny docisk oraz odporność na zmęczenie materiału i odkształcenia pod obciążeniem. Tłoki Liczba tłoków: 4 Łączna powierzchnia tłoków (in<sup>2</sup>): 1,98 Typ tłoków: stal nierdzewna Osłony przeciwpyłowe: nie Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 0,81 Średnica tarczy (in): 15,00 Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 11,1 Objętość klocków (in<sup>3</sup>): 5,2 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 6,9 Kolory i wykończenie Kolor: czerwony Wykończenie: czerwona powłoka proszkowa Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 7,09 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: promieniowe Specyfikacja Kompatybilność tarcz Szerokość tarczy (in): 0,81 Maksymalna szerokość tarczy (in): 0,81 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,75 Maksymalna średnica tarczy (in): 15,00 Minimalna średnica tarczy (in): 12,19 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6617 Typ klocków 2: N-A Typ klocków 3: N-A Łączna powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 11,1 Łączna objętość klocków (in<sup>3</sup>): 5,2 Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1 (in): 1,12 Średnica tłoka 2 (in): 1,12 Łączna powierzchnia tłoków (in<sup>2</sup>): 1,98 Specyfikacja mocowania Typ mocowania: promieniowe Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 7,09 Średnica otworu montażowego (in): 0,45 Wysokość mocowania (in): 2,09 Gwint przyłącza hydraulicznego: 1/8-27 NPT