

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/universalny-zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-14344-gnx5-czarny-p-170102.html>

Uniwersalny zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-14344 GNX5 czarny



Cena brutto	3 115,00 zł
Cena netto	2 532,52 zł
Numer katalogowy	WIL-120-14344

Opis produktu

Zacisk hamulcowy GNX5 Zaciski GNX5 są efektem zaawansowanych prac projektowych Wilwood, prowadzonych z wykorzystaniem wewnętrznych analiz FEA oraz technologii modelowania 3D. Dzięki wyjątkowo sztywnej konstrukcji oraz dopracowanemu układowi tłoczków, GNX5 zapewnia precyzyjną reakcję pedału hamulca i wysoką efektywność docisku, przy jednoczesnej znacznej redukcji masy w porównaniu do porównywalnych zacisków OEM. Korpusy wykonane z kutego aluminium typu billet, tłoczki ze stali nierdzewnej oraz uszczelnienia wysokotemperaturowe eliminują problemy typowe dla wielu konstrukcji seryjnych, takie jak korozja, wżery w cylindrach czy awarie uszczelnień. Wersja bazowa posiada naturalne wykończenie aluminium zabezpieczone trwałym anodowaniem, natomiast prezentowana konfiguracja oferuje czarne anodowanie. Uwaga: Zaciski GNX5 są przeznaczone do pracy z płynami hamulcowymi DOT 3, DOT 4 oraz DOT 5.1 i nie mogą być stosowane z płynem DOT 5. Tłoczki ze stali nierdzewnej ograniczają przenikanie ciepła z klocków hamulcowych, a aluminiowy korpus zacisku odprowadza ciepło szybciej niż żeliwne zaciski OEM. Niższe temperatury pracy przekładają się na dłuższą żywotność komponentów, niezależnie od warunków eksploatacji. Dodatkowo każdy zacisk wyposażono w nierdzewne płyty mostka SRS, które redukują zużycie spowodowane nacinaniem klocków oraz ograniczają hałas, eliminując luzy i tłumiąc drgania podczas hamowania. Tłoczki Liczba tłoczków: 4 Powierzchnia tłoczków (in²): 5,56 Typ tłoczka: stal nierdzewna Ostrona przeciwpyłowa: tak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 1,00 Średnica tarczy (in): 13,06 Wymiary klocków hamulcowych Powierzchnia klocków (in²): 11,15 Objętość klocków (in³): 4,07 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 7,7 Kolory i wykończenie Kolor: czarny Wykończenie: czarne anodowanie Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 7,00 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: Lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 1,00 Maksymalna szerokość tarczy (in): 1,00 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,88 Maksymalna średnica tarczy (in): 13,06 Minimalna średnica tarczy (in): 11,75 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 9115 Typ klocka 2: N/A Typ klocka 3: N/A Łączna powierzchnia klocków (in²): 11,15 Łączna objętość klocków (in³): 4,07 Specyfikacja tłoczków Średnica tłoczka 1 (in): 1,88 Średnica tłoczka 2 (in): 1,88 Całkowita powierzchnia tłoczków (in²): 5,56 Specyfikacja mocowania Typ mocowania: Lug Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 7,00 Średnica otworu montażowego (in): 0,45 Wysokość mocowania (in): 2,41 Gwint przyłącza hydraulicznego: 1/8-27 NPT