

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/universalny-zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-14441-aero4-ds-czarny-p-169681.html>

Uniwersalny zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-14441 Aero4-DS czarny



Cena brutto	3 109,00 zł
Cena netto	2 527,64 zł
Numer katalogowy	WIL-120-14441-BK

Opis produktu

Aero4-DS mocowanie radialne Nowy, kuty czterotloczkowy zacisk hamulcowy Aero4-DS zapewnia wysoką skuteczność hamowania w zastosowaniach drogowych oraz torowych. Konstrukcja łączy technologię wyścigową z korpusem o szerokich możliwościach adaptacji. Mocowanie radialne, różne warianty objętości tłoczków oraz kompatybilność z tarczami o średnicy od 12,88" do 15,00" zapewniają wszechstronność wymaganą w układach hamulcowych pojazdów o dużej masie. Aero4-DS jest najnowszym rozwinięciem serii zacisków Aero i został wyposażony w dedykowane uszczelnienie przeciwpyłowe tłoczka, które skutecznie chroni gniazdo tłoczka przed zanieczyszczeniami i korozją, umożliwiając użytkowanie w środowiskach wymagających dodatkowego zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi. Korpus serii Aero jest kuty metodą stress-flow z wysokogatunkowego stopu aluminium. Proces ten ukierunkowuje wewnętrzną strukturę ziaren metalu zgodnie z konturem zacisku, eliminując naprężenia i przerwania struktury charakterystyczne dla obróbki z litego bloku. Efektem jest zacisk o wysokiej efektywności docisku oraz maksymalnej odporności na zmęczenie materiału, naprężenia i odkształcenia pod obciążeniem. Tłoczki Liczba tłoczków: 4 Powierzchnia tłoczków (in²): 1,98 Typ tłoczków: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: tak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 0,81 Średnica tarczy (in): 15,00 Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in²): 11,1 Objętość klocków (in³): 5,2 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 6,8 Kolory i wykończenie Kolor: czarny Wykończenie: czarny lakier proszkowy Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 7,09 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: radialne Specyfikacja techniczna Kompatybilność tarczy Nominalna szerokość tarczy (in): 0,81 Maksymalna szerokość tarczy (in): 0,81 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,75 Maksymalna średnica tarczy (in): 15,00 Minimalna średnica tarczy (in): 12,19 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6617 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Całkowita powierzchnia klocków (in²): 11,1 Całkowita objętość klocków (in³): 5,2 Specyfikacja tłoczków Średnica tłoczka 1 (in): 1,12 Średnica tłoczka 2 (in): 1,12 Całkowita powierzchnia tłoczków (in²): 1,98 Specyfikacja montażowa Typ mocowania: radialne Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 7,09 Średnica otworu montażowego (in): 0,45 Wysokość mocowania (in): 2,09 Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT