

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-14704-dynapro-ds-p-170155.html>

Uniwersalny zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-14704 Dynapro DS



Cena brutto	1 584,99 zł
Cena netto	1 288,61 zł
Numer katalogowy	WIL-120-14704

Opis produktu

Zacisk hamulcowy Dynapro z uszczelnieniem przeciwpływowym, montaż radialny Czterotłoczkowe zaciski hamulcowe Dynapro z uszczelnieniem przeciwpływowym i montażem radialnym (DPR-DS) są przykładem ciągłego procesu rozwoju i doskonalenia technologii Wilwood. Łączą rozwiązania wywodzące się bezpośrednio ze sportów motorowych z nową generacją ulepszeń zwiększających osiągi. Model Dynapro-DS oferuje wszechstronność montażu radialnego, smukłą konstrukcję, wysoką wytrzymałość oraz wyjątkową trwałość w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Zastosowanie uszczelek przeciwpływowych tłoków umożliwia użytkowanie zacisku w środowiskach wymagających ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Niska masa własna (od ok. 3,58 funta, w zależności od konfiguracji) sprawiła, że seria Dynapro stała się popularnym wyborem do zastosowań sportowych, rajdowych oraz off-roadowych. Wytrzymałość zacisku Dynapro jest efektem połączenia zaawansowanego procesu produkcyjnego i przemyślanej konstrukcji. Proces kucia metodą stress-flow powoduje ukierunkowanie struktury ziaren metalu zgodnie z konturem korpusu zacisku, co zapewnia znacznie większą wytrzymałość niż w przypadku elementów frezowanych z litego bloku lub odlewów. Konstrukcja korpusu opracowana z użyciem analizy MES (FEA) wykorzystuje płynne przejścia pomiędzy gniazdami tłoków a mostkami zacisku, eliminując ostre stopnie i zwiększając odporność na ugięcia oraz rozdzielanie korpusu pod dużym obciążeniem. Testy ugięć strukturalnych i przemieszczeń objętościowych potwierdziły skuteczność tego rozwiązania, przekładając się na twardy pedał hamulca i wysoką skuteczność hamowania. Zaciski Dynapro dostępne są w trzech konfiguracjach. Wersja standardowa przeznaczona jest do tarcz o średnicy do 12,19" i wyposażona w nierdzewne tłoki z uszczelnieniami przeciwpływowymi, zapewniającymi ochronę w średnich i wysokich zakresach temperatur. Wersja o zwiększonym promieniu montażowym umożliwia zastosowanie tarcz o średnicy do 13,00". Modele wyczynowe wykorzystują izolowane tłoki Thermlock, ograniczające przenikanie ciepła z klocków hamulcowych. Opcjonalnie wszystkie zaciski Dynapro mogą zostać wyposażone w tłoki Thermlock do pracy w warunkach długotrwałego, wysokiego obciążenia cieplnego. Tłoki Liczba tłoków: 4 Powierzchnia tłoków: 3,54 in² Typ tłoków: stal nierdzewna Osłony przeciwpływowe: tak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0,81 in Średnica tarczy: 12,19 in Wymiary klocków Powierzchnia klocków: 6,36 in² Objętość klocków: 3 in³ Klasa pracy i materiał Materiał: kute aluminium Masa: 4,3 lb Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: anodowanie typu III Mocowanie Rozstaw montażowy: 5,98 in Strona montażu: uniwersalna Typ montażu: radialny Specyfikacja Kompatybilność z tarczami Nominalna szerokość tarczy: 0,81 in Maksymalna szerokość tarczy: 0,86 in Minimalna szerokość tarczy: 0,75 in Maksymalna średnica tarczy: 12,19 in Minimalna średnica tarczy: 10,75 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 7816 Typ klocków 2: N-A Typ klocków 3: N-A Całkowita powierzchnia klocków: 6,36 in² Całkowita objętość klocków: 3 in³ Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1,50 in Średnica tłoka 2: 1,50 in Całkowita powierzchnia tłoków: 3,54 in² Specyfikacja montażu Typ montażu: radialny Strona montażu: uniwersalna Rozstaw montażowy: 5,98 in Średnica otworów montażowych: 0,39 in Wysokość montażowa: 1,61 in Gwint przyłącza hydraulicznego: 1/8-27 NPT