

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-14932-forged-dynalite-internal-czarny-p-170556.html>



## Uniwersalny zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-14932 Forged Dynalite Internal czarny

Cena brutto	<b>1 218,99 zł</b>
Cena netto	<b>991,05 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WIL-120-14932-BK</b>

### Opis produktu

Zacisk hamulcowy Forged Dynalite Internal Zacisk Forged Dynalite Internal stanowi kolejną generację rozwoju cenionej serii Forged Dynalite. Konstrukcja oparta na pojedynczym, dzielonym mostku oraz bezdystansowym korpusie zwiększa sztywność całego zespołu i poprawia jego wygląd. Zastosowanie najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych oraz udoskonalonych procesów produkcyjnych przyniosło istotny wzrost wytrzymałości i osiągnięć w porównaniu do wszystkich porównywalnych modeli. Bezdystansowa budowa czyni ten zacisk najszywniejszym i najbardziej dopracowanym wizualnie wariantem w historii serii. Forged Dynalite Internal należy do najmocniejszych zacisków w swojej klasie, przy masie wynoszącej około 3,6 funta. Proces stress-flow forging powoduje ułożenie struktury ziarna aluminium zgodnie z konturem korpusu zacisku, eliminując przerwania materiału typowe dla obróbki z litego bloku billet. Konstrukcja opracowana z użyciem analiz FEA wykorzystuje płynne przejście promieniowe pomiędzy gniazdami tłoków a mostkami, eliminując stopnie i ostre krawędzie. Rozwiązanie to znacząco zwiększa odporność na ugięcia oraz rozchodzenie się zacisku pod obciążeniem. Testy ugięć konstrukcyjnych i przemieszczeń objętościowych potwierdziły wyższą skuteczność tego modelu w porównaniu do innych zacisków tej popularnej wielkości. Tłoki  
Liczba tłoków: 4 Powierzchnia tłoków (in<sup>2</sup>): 1,98 Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: brak Wymiary tarczy  
Szerokość tarczy (in): 0,81 Średnica tarczy (in): 13,06 Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 6,36 Objętość klocków (in<sup>3</sup>): 2,1 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lb): 3,6 Kolory i wykończenie Kolor: czarny Wykończenie: czarne malowanie proszkowe Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 5,25 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: lug  
Specyfikacja zgodności tarczy Nominalna szerokość tarczy (in): 0,81 Maksymalna szerokość tarczy (in): 0,83 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,75 Maksymalna średnica tarczy (in): 13,06 Minimalna średnica tarczy (in): 10,00 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 7112 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Łączna powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 6,36 Łączna objętość klocków (in<sup>3</sup>): 2,1 Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1 (in): 1,12 Średnica tłoka 2 (in): 1,12 Całkowita powierzchnia tłoków (in<sup>2</sup>): 1,98 Specyfikacja montażowa Typ mocowania: lug Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 5,25 Średnica otworów montażowych (in): 0,39 Wysokość mocowania (in): 2,03 Gwint przyłącza płynu: 1/8-27 NPT