

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-15453-dynapro-st-p-170189.html>

Uniwersalny zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-15453 Dynapro-ST



Cena brutto	2 434,99 zł
Cena netto	1 979,67 zł
Numer katalogowy	WIL-120-15453

Opis produktu

Zacisk hamulcowy Dynapro-ST z mocowaniem radialnym Czterotloczkowy zacisk hamulcowy Wilwood Dynapro-ST (DPR-ST) z mocowaniem radialnym łączy wszechstronność montażu radialnego z maksymalną ochroną termiczną dzięki zastosowaniu tłoków Thermlock® oraz wysoką trwałością w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Zaciski serii Dynapro są sprawdzonym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań sportowych, rajdowych oraz off-road. Tłoki Thermlock® stosowane w wersjach ST skutecznie ograniczają przenoszenie ciepła z klocków hamulcowych, obniżając temperaturę zacisku, płynu hamulcowego oraz uszczelnień nawet o 25% w porównaniu do standardowych tłoków ze stali nierdzewnej. Wytrzymałość zacisków Dynapro jest efektem połączenia zaawansowanego procesu produkcyjnego i dopracowanej konstrukcji. Proces kucia metodą stress-flow powoduje ukierunkowanie struktury ziaren metalu zgodnie z konturem korpusu zacisku, zapewniając znacznie wyższą wytrzymałość niż w przypadku elementów frezowanych z litego bloku lub odlewów. Konstrukcja korpusu opracowana w oparciu o analizę FEA wykorzystuje płynne przejścia pomiędzy gniazdami tłoków a mostkami zacisku, eliminując stopnie i uskoki w kluczowych strefach obciążeniowych. Zwiększa to odporność na ugięcia oraz rozchodzenie się korpusu pod dużym obciążeniem, co przekłada się na twardy pedał hamulca i wysoką skuteczność hamowania. Tłoki Liczba tłoków: 4 Powierzchnia tłoków (in²): 4.80 Typ tłoków: Thermlock® Osłona przeciwpyłowa: tak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 0.81 Średnica tarczy (in): 12.19 Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in²): 6.36 Objętość klocków (in³): 3 Klasa obciążenia i materiał Materiał: aluminium kute Masa (lb): 4.3 Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: anodowanie typu III Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 5.98 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: radialne Specyfikacja Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy (in): 0.81 Maksymalna szerokość tarczy (in): 0.86 Minimalna szerokość tarczy (in): 0.75 Maksymalna średnica tarczy (in): 12.19 Minimalna średnica tarczy (in): 10.75 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 7816 Typ klocków 2: N-A Typ klocków 3: N-A Łączna powierzchnia klocków (in²): 6.36 Łączna objętość klocków (in³): 3 Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1 (in): 1.75 Średnica tłoka 2 (in): 1.75 Łączna powierzchnia tłoków (in²): 4.80 Specyfikacja montażu Typ mocowania: radialne Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 5.98 Średnica otworu montażowego (in): 0.39 Wysokość mocowania (in): 1.61 Gwint przyłącza hydraulicznego: 1/8-27 NPT