

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-15567-si-billet-narrow-dynalite-p-170521.html>



## Uniwersalny zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-15567-SI Billet Narrow Dynalite

Cena brutto	<b>1 294,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 052,84 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WIL-120-15567-SI</b>

### Opis produktu

Biletowy wąski zacisk hamulcowy Dynalite z mocowaniem radialnym Wilwood DynaLite to sprawdzona konstrukcja stosowana we wszystkich formach sportów motorowych. Najnowsza seria Billet Narrow Dynalite Radial Mount (NDLR) stanowi jeszcze bardziej zaawansowaną wersję tej technologii. Zacisk waży już od 3,20 lb, zachowując wyjątkowo kompaktową i lekką budowę, a jednocześnie oferując większą sztywność dzięki zastosowaniu konstrukcji radialnej. Korpus został zaprojektowany bez dystansów, specjalnie dla tarcz o szerokości 0,38", 0,810" oraz 1,00", a centralna śruba mostka zwiększa wytrzymałość zacisku oraz zapewnia pewne utrzymanie klocków ładowanych od góry. Wykończenie w postaci anodowania twardego Mil-Spec Type III z warstwą ceramiczną skutecznie chroni przed zużyciem cylindrów i ścieraniem powierzchni. Zaciski NDLR mogą być montowane bezpośrednio na szpilkach o rozstawie 4,75", lub stosowane z zestawem adapterów radialnych jako zamiennik konstrukcji tab-mount. Wewnętrzne sprężyny tłumiące, zintegrowane kanały przepływu płynu oraz uszczelnienia kontrolujące cofanie tłoczków zapewniają stałe i przewidywalne wyczucie pedału hamulca przez cały czas pracy. Zacisk wykorzystuje klocki typu 7816, dostępne w wielu mieszankach Wilwood PolyMatrix, umożliwiających dopasowanie charakterystyki hamowania do stylu jazdy i warunków torowych. Tłoczki Mocowanie (rozstaw): 4.75 in Strona montażu: Uniwersalna Typ mocowania: Radialny Wymiary tarczy hamulcowej Szerokość tarczy: 1.00 in Średnica tarczy: 12.19 in Wymiary klocków Powierzchnia klocka: 6.36 in<sup>2</sup> Objętość klocka: 3 in<sup>3</sup> Klasa zastosowania i materiał Materiał: Aluminium biletowe Masa: 3.7 lb Kolory i wykończenie Kolor: Anodowany Wykończenie: Type III Hard Anodize Mocowanie Rozstaw montażowy: 4.75 in Typ mocowania: Radialny Strona montażu: Uniwersalna Specyfikacja techniczna Kompatybilność tarcz Szerokość robocza tarczy: 1.00 in Maks. szerokość tarczy: 1.00 in Min. szerokość tarczy: 0.94 in Maks. średnica tarczy: 12.19 in Min. średnica tarczy: 11.75 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 7816 Typ klocka 2: 7216 Typ klocka 3: N/A Łączna powierzchnia: 6.36 in<sup>2</sup> Łączna objętość: 3 in<sup>3</sup> Specyfikacja tłoczków Średnica tłoczka 1: 1.75 in Średnica tłoczka 2: 1.75 in Łączna powierzchnia tłoczków: 4.80 in<sup>2</sup> Dane montażowe Typ mocowania: Radialny Rozstaw: 4.75 in Otwór montażowy: 0.39 in Wysokość montażowa: 1.24 in Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT