

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/universalny-zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-16438-forged-dynalite-internal-st-p-170574.html>



Uniwersalny zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-16438 Forged Dynalite Internal ST

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 1 739,00 zł |
| Cena netto | 1 413,82 zł |
| Numer katalogowy | WIL-120-16438 |

Opis produktu

Wewnętrzny Zacisk Hamulcowy Forged Dynalite Internal-ST Forged Dynalite Internal-ST firmy Wilwood został zaprojektowany specjalnie z myślą o kompaktowych samochodach wyścigowych startujących w seriach drogowych o wysokich temperaturach pracy. W połączeniu z izolowanymi tłokami Thermlock® stanowi kompaktowe, wysokotemperaturowe rozwiązanie przeznaczone do tarcz o średnicy od 11,00" do 12,19". Zaciski Forged Dynalite należą do najmocniejszych w swojej klasie, a konstrukcja z pojedynczym dzielonym mostkiem oraz bezdystansowym układem zwiększa zarówno wytrzymałość, jak i walory wizualne. Forged Billet Dynalite Internal-ST jest jednym z najmocniejszych zacisków w swojej klasie, przy masie rozpoczynającej się od 3,00 funta. Proces kucia metodą stress-flow powoduje ponowne ukierunkowanie struktury ziaren metalu zgodnie z konturem korpusu zacisku, eliminując przerwania strukturalne typowe dla obróbki z litego bloku. Przejścia promieniowe zaprojektowane na podstawie analizy FEA eliminują stopnie i ostre krawędzie pomiędzy korpusem gniazda tłoków a mostkami zacisku. Zastosowanie promienia w tym obszarze znacząco zwiększa odporność na ugięcia oraz rozwarście zacisku pod obciążeniem. Testy ugięć konstrukcyjnych i przemieszczenia objętościowego potwierdziły przewagę tego modelu nad innymi zaciskami tej wielkości. Tłoki Liczba tłoków: 4 Powierzchnia tłoków (in²): 4,12 Typ tłoków: Thermlock® Osłona przeciwpyłowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 0,81 Średnica tarczy (in): 13,06 Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in²): 6,36 Objętość klocków (in³): 2,1 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 3,6 Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: anodowanie typu III Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 5,25 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: Lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 0,81 Maksymalna szerokość tarczy (in): 0,83 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,75 Maksymalna średnica tarczy (in): 13,06 Minimalna średnica tarczy (in): 10,00 Specyfikacja tłoków Średnica cylindra tłoka 1 (in): 1,62 Średnica cylindra tłoka 2 (in): 1,62 Całkowita powierzchnia tłoków (in²): 4,12 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 7112 Typ klocków 2: N-A Typ klocków 3: N-A Całkowita powierzchnia klocków (in²): 6,36 Całkowita objętość klocków (in³): 2,1 Specyfikacja montażowa Typ mocowania: Lug Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 5,25 Średnica otworu montażowego (in): 0,39 Wysokość montażowa (in): 2,03 Gwint przyłącza hydraulicznego: 1/8-27 NPT