

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-16510-d11-czerwony-p-169913.html>

Uniwersalny zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-16510 D11 czerwony



Cena brutto	1 999,00 zł
Cena netto	1 625,20 zł
Numer katalogowy	WIL-120-16510-RD

Opis produktu

Zacisk hamulcowy D11 Czterotloczkowe zaciski hamulcowe Wilwood D11 są bezpośrednim zamiennikiem typu bolt-on dla fabrycznych zacisków Kelsey-Hayes stosowanych w pojazdach Ford Mustang, Fairlane, Ranchero, Falcon, Comet oraz Mercury Cougar z lat 1965-1967. Konstrukcja umożliwia montaż bez modyfikacji, z wykorzystaniem oryginalnych uchwytów i tarcz hamulcowych. Korpusy wykonane z kutego aluminium, wewnętrzne kanały przepływu płynu hamulcowego, tłoki ze stali nierdzewnej oraz wysokotemperaturowe uszczelnienia eliminują problemy typowe dla fabrycznych zacisków, takie jak korozja, wycieki, wżery w cylindrach oraz awarie uszczelnień. Zaciski D11 współpracują z klockami hamulcowymi w stylu fabrycznym i montowane są w seryjnym położeniu. Zaciski D11 montowane są na seryjnych tarczach i wykorzystują klocki hamulcowe typu D11. Konstrukcja mieści się w większości seryjnych stalowych felg oraz w większości późniejszych felg aluminiowych. Zaciski zachowują taką samą całkowitą objętość tłoków jak oryginalne rozwiązanie. Poza zastosowaniem nowego przewodu elastycznego z końcówką 1/8"-27 NPT do aluminiowego zacisku, nie są wymagane żadne inne modyfikacje, takie jak zmiana pompy hamulcowej czy regulacja proporcji hamowania przód/tył. Tłoki Liczba tłoków: 4 Powierzchnia tłoków: 4,12 in² Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpływowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0,94 in Średnica tarczy: 11,30 in Wymiary klocków Powierzchnia klocków: 8,27 in² Objętość klocków: 5,8 in³ Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa: 6,3 lb Kolory i wykończenie Kolor: czerwony Wykończenie: czerwony lakier proszkowy Mocowanie Rozstaw mocowania: 7,00 in Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: ług Specyfikacja Kompatybilność tarcz Szerokość tarczy: 0,94 in Maksymalna szerokość tarczy: 0,94 in Minimalna szerokość tarczy: 0,81 in Maksymalna średnica tarczy: 11,30 in Minimalna średnica tarczy: 11,30 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: D11 Typ klocka 2: N/A Typ klocka 3: N/A Całkowita powierzchnia klocków: 8,27 in² Całkowita objętość klocków: 5,8 in³ Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1,62 in Średnica tłoka 2: 1,62 in Całkowita powierzchnia tłoków: 4,12 in² Specyfikacja montażowa Typ mocowania: ług Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania: 7,00 in Wysokość mocowania: 1,83 in Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT