

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-16572-utv4-czerwony-p-170623.html>

## Uniwersalny zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-16572 UTV4 czerwony



Cena brutto	<b>1 368,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 113,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WIL-120-16572-RD</b>

### Opis produktu

Zacisk hamulcowy UTV4 Zacisk hamulcowy UTV4 z kutego aluminium został opracowany specjalnie z myślą o rynku pojazdów UTV. Cztero- i sześciotłoczkowe zaciski UTV4 oraz UTV6 z różnicowaną średnicą tłoków stanowią najnowszą generację układów hamulcowych przeznaczonych do intensywnie eksploatowanych pojazdów terenowych. Konstrukcja ASM w połączeniu z procesem kucia ogranicza ugięcia korpusu i zapewnia bardziej równomierne załączanie klocków, co przekłada się na zwiększoną siłę hamowania oraz wyraźnie lepsze wyczucie pedału. Zastosowanie tłoków ze stali nierdzewnej oraz sprężyn anti-knock back dodatkowo stabilizuje pracę układu i poprawia reakcję pedału, szczególnie w warunkach jazdy po nierównym terenie. Zacisk współpracuje ze standardowymi klockami hamulcowymi o kształcie 7812, wykonanymi z wysokotarciowych materiałów ciernych, co zapewnia skuteczne, powtarzalne i przewidywalne hamowanie. Tłoki Liczba tłoków: 4 Powierzchnia tłoków (in<sup>2</sup>): 1,58 Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpływowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 0,25 Średnica tarczy (in): 11,25 Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 6,36 Objętość klocków (in<sup>3</sup>): 2,1 Klasa zastosowania i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 3,2 Kolory i wykończenie Kolor: czerwony Wykończenie: czerwona powłoka proszkowa Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 8,75 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: Lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 0,25 Maksymalna szerokość tarczy (in): 0,25 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,19 Maksymalna średnica tarczy (in): 11,25 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 7812 Typ klocka 2: N/A Typ klocka 3: N/A Całkowita powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 6,36 Całkowita objętość klocków (in<sup>3</sup>): 2,1 Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1 (in): 1,00 Średnica tłoka 2 (in): 1,00 Całkowita powierzchnia tłoków (in<sup>2</sup>): 1,58 Dane montażowe Typ mocowania: Lug Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 8,75 Gwint przyłącza: M10 × 1.25