

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-16687-narrow-dynapro-p-zolty-p-170185.html>



Uniwersalny zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-16687 Narrow Dynapro-P żółty

Cena brutto	1 989,00 zł
Cena netto	1 617,07 zł
Numer katalogowy	WIL-120-16687-Y

Opis produktu

Zacisk hamulcowy Dynapro-P z mocowaniem radialnym Czterotloczkowy zacisk hamulcowy Wilwood Narrow DynaPro-P z mocowaniem radialnym łączy wszechstronność montażu radialnego ze smukłym profilem, wysoką wytrzymałością oraz trwałością w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Niska masa własna sprawia, że model DynaPro-P jest często stosowany w pojazdach sportowych, rajdowych oraz off-road, gdzie kluczowe znaczenie ma precyzyjna modulacja siły hamowania i ograniczenie masy nieresorowanej. Tłoki Liczba tłoków: 4 Powierzchnia tłoków (in²): 1.98 Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: nie Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 0.95 Średnica tarczy (in): — Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in²): 5.1 Objętość klocków (in³): 1.71 Klasa obciążenia i materiał Materiał: aluminium frezowane (billet) Masa (lb): 3.9 Kolory i wykończenie Kolor: żółty Wykończenie: żółta powłoka proszkowa Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 4.75 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: radialne Specyfikacja Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy (in): 0.95 Maksymalna szerokość tarczy (in): 0.99 Minimalna szerokość tarczy (in): 0.89 Maksymalna średnica tarczy (in): — Minimalna średnica tarczy (in): — Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 4812 Typ klocków 2: N-A Typ klocków 3: N-A Łączna powierzchnia klocków (in²): 5.1 Łączna objętość klocków (in³): 1.71 Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1 (in): 1.12 Średnica tłoka 2 (in): 1.12 Łączna powierzchnia tłoków (in²): 1.98 Specyfikacja montażu Typ mocowania: radialne Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 4.75 Średnica otworu montażowego (in): 0.39 Wysokość mocowania (in): — Gwint przyłącza hydraulicznego: 1/8-27 NPT