

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/universalny-zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-17546-utv4-p-170620.html>

## Uniwersalny zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-17546 UTV4



Cena brutto	<b>1 588,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 291,86 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WIL-120-17546</b>

### Opis produktu

Zacisk hamulcowy UTV4 Zacisk hamulcowy UTV4 z kutego aluminium został zaprojektowany specjalnie z myślą o rynku pojazdów UTV. Cztero- i sześciotloczkowe zaciski UTV4 oraz UTV6 z różnicowaną średnicą tłoków stanowią najnowszą generację układów hamulcowych dedykowanych do intensywnie eksploatowanych pojazdów terenowych. Konstrukcja oparta na technologii ASM oraz procesie kucia znacząco ogranicza ugięcia korpusu i zapewnia bardziej równomierne załączanie klocków, co przekłada się na wyższą siłę hamowania oraz lepsze wyczucie pedału. Zastosowanie tłoków ze stali nierdzewnej w połączeniu ze sprężynami przeciw cofnięciu tłoków (anti-knock back) dodatkowo poprawia stabilność pracy układu oraz reakcję pedału hamulca, szczególnie w warunkach terenowych. Zacisk współpracuje ze standardowymi klockami hamulcowymi o kształcie 7812, wykonanymi z wysokotarciowych materiałów ciernych, co zapewnia skuteczne i powtarzalne hamowanie nawet przy dużych obciążeniach. Tłoki Liczba tłoków: 4 Powierzchnia tłoków (in<sup>2</sup>): 2,46 Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpylewa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 0,25 Średnica tarczy (in): 11,25 Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 6,36 Objętość klocków (in<sup>3</sup>): 2,1 Klasa zastosowania i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 3,2 Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: anodowanie twarde Type III Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 8,75 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: Lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 0,25 Maksymalna szerokość tarczy (in): 0,25 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,19 Maksymalna średnica tarczy (in): 11,25 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 7812 Typ klocka 2: N/A Typ klocka 3: N/A Całkowita powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 6,36 Całkowita objętość klocków (in<sup>3</sup>): 2,1 Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1 (in): 1,25 Średnica tłoka 2 (in): 1,25 Całkowita powierzchnia tłoków (in<sup>2</sup>): 2,46 Dane montażowe Typ mocowania: Lug Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 8,75 Gwint przyłącza: M10 x 1.25