

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/universalny-zacisk-hamulcowy-6-tloczkowy-wilwood-120-16566-utv6-p-170627.html>

Uniwersalny zacisk hamulcowy 6 tloczkowy Wilwood 120-16566 UTV6



Cena brutto	1 368,99 zł
Cena netto	1 113,00 zł
Numer katalogowy	WIL-120-16566

Opis produktu

Zacisk hamulcowy UTV6 Zacisk hamulcowy UTV6 z kutego aluminium został zaprojektowany specjalnie z myślą o rynku pojazdów UTV, gdzie wymagane są wysoka skuteczność hamowania, odporność na przeciążenia oraz precyzyjne wyczucie pedału. Cztero- i sześciotłoczkowe zaciski UTV4 oraz UTV6 z różnicowaną średnicą tłoków stanowią najnowszą generację rozwiązań hamulcowych do zastosowań terenowych. Konstrukcja oparta na technologii ASM w połączeniu z procesem kucia ogranicza ugięcia korpusu i zapewnia bardziej równomierne rozłożenie sił docisku klocków, co przekłada się na zwiększoną siłę hamowania i stabilną pracę układu. Zastosowanie sześciu tłoków ze stali nierdzewnej oraz sprężyn anti-knock back dodatkowo poprawia reakcję pedału hamulca, szczególnie w warunkach intensywnej jazdy po nierównym terenie. Zacisk UTV6 współpracuje ze standardowymi klockami hamulcowymi o kształcie 7812, wykonanymi z wysokotarciowych materiałów ciernych, zapewniając powtarzalne i przewidywalne hamowanie w szerokim zakresie warunków eksploatacyjnych. Tłoki Liczba tłoków: 6 Powierzchnia tłoków (in²): 2,77 Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 0,25 Średnica tarczy (in): 11,25 Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in²): 6,36 Objętość klocków (in³): 2,1 Klasa zastosowania i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 3,2 Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: anodowanie twarde Type III Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 8,75 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: Lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 0,25 Maksymalna szerokość tarczy (in): 0,25 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,19 Maksymalna średnica tarczy (in): 11,25 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 7812 Typ klocka 2: N/A Typ klocka 3: N/A Całkowita powierzchnia klocków (in²): 6,36 Całkowita objętość klocków (in³): 2,1 Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1 (in): 1,12 Średnica tłoka 2 (in): 1,12 Średnica tłoka 3 (in): 1,00 Całkowita powierzchnia tłoków (in²): 2,77 Dane montażowe Typ mocowania: Lug Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 8,75 Gwint przyłącza: M10 x 1.25