

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-6-tloczkowy-wilwood-120-16568-utv6-czarny-p-170634.html>

Uniwersalny zacisk hamulcowy 6 tloczkowy Wilwood 120-16568 UTV6 czarny



| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 1 368,99 zł |
| Cena netto | 1 113,00 zł |
| Numer katalogowy | WIL-120-16568-BK |

Opis produktu

Zacisk hamulcowy UTV6 Zacisk hamulcowy UTV6 z kutego aluminium został opracowany specjalnie dla rynku pojazdów UTV, gdzie kluczowe znaczenie mają wysoka siła hamowania, odporność na przeciążenia oraz precyzyjne wycucie pedału. Cztero- i sześciotłoczkowe zaciski UTV4 oraz UTV6 z różnicowaną średnicą tłoków stanowią najnowszą generację rozwiązań hamulcowych przeznaczonych do intensywnej eksploatacji w warunkach terenowych. Konstrukcja oparta na technologii ASM oraz procesie kucia ogranicza deformacje korpusu zacisku i zapewnia bardziej równomierne załączanie klocków, co przekłada się na zwiększoną skuteczność hamowania oraz stabilną charakterystykę pracy. Zastosowanie sześciu tłoków ze stali nierdzewnej, o zróżnicowanych średnicach, w połączeniu ze sprężynami anti-knock back poprawia reakcję pedału oraz ogranicza cofanie tłoków podczas jazdy po nierównościach. Zacisk współpracuje ze standardowymi klockami hamulcowymi o kształcie 7812, wykonanymi z wysokotarciowych materiałów ciernych, zapewniając powtarzalne i przewidywalne hamowanie w szerokim zakresie warunków użytkowania. Tłoki Liczba tłoków: 6 Powierzchnia tłoków (in²): 3,21 Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpylowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 0,25 Średnica tarczy (in): 11,25 Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in²): 6,36 Objętość klocków (in³): 2,1 Klasa zastosowania i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 3,3 Kolory i wykończenie Kolor: czarny Wykończenie: czarna powłoka proszkowa Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 8,75 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: Lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 0,25 Maksymalna szerokość tarczy (in): 0,25 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,19 Maksymalna średnica tarczy (in): 11,25 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 7812 Typ klocka 2: N/A Typ klocka 3: N/A Całkowita powierzchnia klocków (in²): 6,36 Całkowita objętość klocków (in³): 2,1 Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1 (in): 1,25 Średnica tłoka 2 (in): 1,12 Średnica tłoka 3 (in): 1,12 Całkowita powierzchnia tłoków (in²): 3,21 Dane montażowe Typ mocowania: Lug Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 8,75 Gwint przyłącza: M10 × 1.25